

DTY锦纶复合丝 海岛丝牵引皮辊磨床

产品名称	DTY锦纶复合丝 海岛丝牵引皮辊磨床
公司名称	盐城市兴王纺织机械厂
价格	19800.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:SA882 品牌:兴王纺机
公司地址	盐城市盐都区秦南镇施湾村
联系电话	0515-88781190 15061620132

产品详情

一、机床特点

- 1.床面托板左右行走速度——是旋扭作无级变速。
- 2.本机床传动由sa802g铜套齿轮式传动改成标机wpa60减速传动，极大减少了机床的维修保养频率和传动噪音。
- 3.本机床左右换向摆动由机械滑头撞块等繁锁机械装置改成新科技电子换向装置，更大地提高机床运转的可靠性。
- 4.车头和磨头都能旋转，更方便于纺织皮辊倒角和修磨顶针。
- 5.砂轮夹具可调节18—40不同宽度的砂轮，提高了精磨光洁度，精确度以及速度。
- 6.砂轮架与走刀由两台电机驱动，能保持传动带张力一致。
- 7.外置吸尘装置使磨削运动更加平稳，更有利于磨削精度，还能更好的增加吸尘效果。
- 8.专用夹具，装夹工件更方便，工作效率更高。

二、适用范围

- (1).用于棉纺、毛纺、涤纺、氨纶纺、麻纺、化学纤维、玻璃纤维纺合成纤维纺等纺织行业中，如粗细纱机、并条机、精梳机、加弹机、倍捻机、合股机等机械牵伸装置中的皮辊、胶管加工。
- (2).用于生产制造办公通讯设备行业、印刷、食品、医药行业自动输送装置上皮辊、胶辊、胶管、胶带、胶轮、塑轮加工。

(3).吸尘装置改成水冷却系统装置可精磨光学仪器玻璃外圆、电力陶瓷外圆、机械五金外圆等磨砺。

三、主要参数

最大磨削 直径x长度 130 × 530mm。

车头转速580 转/分。

台面电机0.25kw 走刀速度500 × 800mm/分两种转速选择改为无极调速，动程 530mm。

砂轮规格 300x 75x32/40 转速 2100转/分 电机0.75kw。
左右转角90度，砂轮纵向进给率0.01mm/格，1.5mm/圈。

吸尘采用机外旋风式 1.1kw 2200立方米/h。

主机尺寸 1280x780x1060mm。

四、机器结构

主机由床身，车头，车尾，磨头，传动吸尘装置等部件构成。车头，磨头可转角度、用于磨顶针及皮辊倒角用专用夹具，动平衡架，皮辊检测器三部件由客户订购。

欢迎新老宾朋光临惠顾！

电话：086—0515—88781190 传真：086—0515—88783125

手机：(0) 13962081785 网址：www.jsxw.net.cn

e-mail：xw@jsxw.net.cn 厂址：江苏盐城市盐都区中兴施湾工业区224013

盐城市兴王纺织机械（胶辊辅
机）厂

本产品的加工定制是是，型号是SA882，品牌是兴王纺机，规格是480