

# KJ311型全液压掘进钻车 高频冲击凿岩机

产品名称	KJ311型全液压掘进钻车 高频冲击凿岩机
公司名称	义乌开山机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:开山 型号:K26F
公司地址	浙江 衢州市柯城区 凯旋西路
联系电话	05703662637

## 产品详情

---

---

kj311型全液压掘进钻车适用于12-35平方米断面的硬岩矿山掘进作业。

坚固的万向钻臂具有最佳断面覆盖形状，推进梁360度翻转和自动持平便于快速方便地实现钻孔定位。钻臂同时还可用于侧向开石门和锚杆钻孔作业。 钻车布置确保司机视野良好。布置平衡，强劲有力的四轮驱动铰接底盘确保在狭窄巷道中能够灵活，快速，安全地行驶。 高频冲击凿岩机采用梯级活塞优化了冲击波传递效率，提高钻进速度,降低钎具消耗并提高设备的完好率。 宽敞的作业空间和一系列自动功能有助于司机集中精力安全,快速,准确地钻进。各个维修保养部位均受到良好的保护同时又易于通达维护。

kj311型全液压掘进钻车主要技术参数主要技术参数

### 外形尺寸与重量

长度	11300mm
宽度	1750mm
高度	2000/3000 mm
重量	约12000 kg
行驶速度，水平	10 km/h
最大爬坡能力	0.25
安全防护	

噪音水平	<100 db(a)	
可升降安全顶棚	符合防滚翻防落石要求	
钻进系统		
凿岩机	1 × hc50/r38	1 × hc109/r38
冲击功率	13kw	18.8kw
冲击流量	105l/min	135l/min
冲击压力	130bar	135bar
最大回转压力	150bar	150bar
频率	62 hz	47 hz
扭矩	325nm	780nm
孔径	32-89mm	45-102mm
推进梁翻转	360 °	
推进梁补偿行程	1600mm	
钻臂		
型号	k26f	
形式	自动持平	
钻臂伸缩	1200mm	
电动液压泵站		
电动机	45kw/55kw三相电机	
冲击-推进-钻臂	轴向变量柱塞泵	
回转	齿轮泵	
过滤精度	10 μ	
液压油箱	240l	
液压冷却器	水冷却器	
工作电压	380v	
频率	50hz	
起动方式	星-三角	
电缆卷盘	1 × k440	
卷盘容缆量	100m/80m	
电缆外径	28mm/ 32mm	
电缆规格	3 × 35+3g6+2 × 1.5 3 × 50+3g6+2 × 1.5	
风水路系统		
空压机	1 × jn5	
排量	0.5m <sup>3</sup> /min	
压力	5-7bar	
钎尾润滑装置	压油式润滑油罐	
润滑耗气量	0.3m <sup>3</sup> /min	
润滑耗油量	180-250g/h	
水泵	1 × cr3	
功率	1.5kw	
水泵排量	3m <sup>3</sup> /h	
底盘		
柴油机	bf4l2011 53kw , 2800rpm	
尾气净化	尾气催化器	
传动系统	四轮驱动闭式行走系统	
摆动角	后桥摆动 ± 10 °	
轮胎	11.00-20	
转向机构	± 40 ° 铰接转向	
行走制动	双回路液压制动器	
驻车制动	减速器多盘湿式制动器	

本产品的加工定制是是，品牌是开山，型号是K26F，别名是全液压掘进钻车，用途是钻凿水井、农业灌溉井、地热空调孔，钻孔直径是160（mm），外形尺寸是11300\*1750\*2000/3000（mm），重量是1.2（t），规格是K26F