

0.5mm-120mm 绝缘材料加工

产品名称	0.5mm-120mm 绝缘材料加工
公司名称	江山市满天塑料管件批发部
价格	8.80/个
规格参数	加工定制:是 品牌:满天 型号:3240
公司地址	中国 浙江 衢州 江山市 双塔街道赵家工业园区109号
联系电话	86 0570 4905577 13867001955

产品详情

详细说明

本产品环氧板:玻璃纤维布用环氧树脂粘合而成加温加压制作，型号为3240，在中温下机械性能高，在高温下电气性能稳定。适用于机械、电器及电子用高绝缘结构零部件，具有高的机械和介电性能较好的耐热性和耐潮性。耐热等级F级（155度）。

规格厚度：0.5 ~ 100mm

常规规格：1000mm*2000mm

颜色：黄色

在高温180 的情况下受热变形，一般不与其他金属在一块受热，可能引起金属板材变形

用途：广泛用于电器、电工、机械、耐磨性、机械加工强度高、耐高温、电气控制柜，电机，电阻器，印染机齿轮，机械设备，灯头、具有良好的防腐性及较高的耐热性等！起到绝缘和垫片的作用。、...等各个领域行业。

欢迎来电洽谈（0570-4905577 4901177）

b4

详细说明

3240，在中温下机械性能高，在高温下电气性能稳定。适用于机械、电器及电子用高绝缘结构零部件，

具有高的机械和介电性能较好的耐热性和耐潮性。耐热等级b级（155度）。主要材料为进口半固化片,常温130 下仍有较高的机械强度,干态、湿态下电气性能好,阻燃,用于电气、电子等行业绝缘结构零部件合成:由电工专用无碱玻璃纤维布浸以环氧酚醛树脂,经烘焙、热压而成。

性能:具有较高的机械和介电性能,较好的耐热性和耐潮性并有良好的机械加工性,耐热等级为b级。

用途:适用于pcb测试治具、夹具及电机、电器中作绝缘结构零部件,并可在潮湿环境和变压器中使用。

b5

详细说明

3240环氧板拼布板正布板绝缘柱可以根据客户的要求加工任何尺寸产品由环氧树脂和玻璃布制成,型号为3240,在中温下机械性能高,在高温下电气性能稳定。适用于机械、电器及电子用高绝缘结构零部件,具有高的机械和介电性能较好的耐热性和耐潮性。耐热等级b级(155度)。板材1200mmx1800mm 1000mmx2000 1100mmx2300mm

主要材料为进口半固化片,黄色,常温150 下仍有较高的机械强度,干态、湿态下电气性能好,阻燃,用于电气、电子等行业绝缘结构零部件,采用进口原料、国产压机及标准工艺精心制造;

广泛用于电器、电工、机械、耐磨性、机械加工强度高、耐高温、电气控制柜,电机,电阻器,印染机齿轮,机械设备,灯头、具有良好的防腐性及较高的耐热性等,起到绝缘和垫片的作用。

本产品的加工定制是是,品牌是满天,型号是3240,材质是环氧树脂,耐温是155(),颜色是黄色,厚度是0.3-100(mm),宽度是1000(mm),长度是2000(mm),适用范围是化工机械冶金电子电工电器中作绝缘部件