

PTS-II-12-2000皮托管流量计

| | |
|------|--|
| 产品名称 | PTS-II-12-2000皮托管流量计 |
| 公司名称 | 上海耶茂仪器仪表有限公司 |
| 价格 | 2000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:隆拓 型号:PTS-II-12-2000皮托管流量计 |
| 公司地址 | 嘉定工业区黎明村560号6幢102室 |
| 联系电话 | 86-02158645112 18717872886 |

产品详情

防堵皮托管、风速管、s型皮托管、一体皮托管是测量气流总压和静压以确定气流速度的管状装置。广泛应用于科研、生产、教学、环境保护以及净化室、矿井通风、能源管理部门。测量管道风速，炉窑烟道内的气流速度，经过换算来确定流量。也可测量管道内的液体速度，用皮托管测定流速和流量。使用方便，快捷，准确度高，是一种经典测量方法，欢迎选购靠背管，阿牛巴皮托管，遮板式皮托管，不锈钢匀速管上海隆拓仪器设备有限公司专业供应订购热线：021-58645112 58648628 58644982 3 8762517

隆拓pts- 系列皮托管基本用途：pts- 系列皮托管上海隆拓仪器公司，耶茂仪器公司专业供应，它是经典流体学理论为依据发展而来的成熟测速装置，具有悠久的应用史和可靠的技术保证，随着高精密度压力检测技术的迅猛发展，皮托管的性能有了阶跃式提升，被广泛应用于科研、生产、教学、环保以及能源管理等部门。常用皮托管测量通风管道测量管道内的全压、静压、动压(即压差)，计算工业炉窑烟道内的气流速度，从而达到测量流量的目的。隆拓牌皮托管021-38762517也可用来测量管道内的水流速度

pts-ii系列皮托管基本参数：防堵皮托管、风速管、s型皮托管、一体式皮托管

| | |
|---|---------------------------|
| 1、产品名称：pts- 系列皮托管 | 2、品牌：上海隆拓 |
| 3、皮托管系数：0.82-0.86 | 4、校准方式：标准风洞 |
| 5、材质：304或者316l不锈钢 | 6、直径： 10.0mm- 12.0mm |
| 7、介质：空气、烟气、含尘气体 | 8、使用温度： 900 |
| 9、风速范围：0-45m/s | 10、流量范围：0-4000000m3/h |
| 11、精度等级：5.0级 | 12、安装方式：法兰gb/t9115.1-2000 |
| 15、连接仪表：国内外各种微压差变送器及流量计（如德图、西门子、罗斯蒙特、横河等） | |
| 备注：现场工况较为复杂时，上海隆拓可根据客户实际情况订制 | |

本产品的加工定制是是，品牌是隆拓，型号是PTS-II-12-2000皮托管流量计，类型是差压式流量计，测量范围是0-4000000（m3/h），精度等级是5.0，公称通径是10-12（mm），适用介质是液体，空气，工作压

力是6 (MPa) , 工作温度是500-1200 ()