太阳能控制仪表 智能传感调节仪表

产品名称	太阳能控制仪表 智能传感调节仪表
公司名称	临沂市兰山区子朋太阳能经营部
价格	100.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:全自动智能仪表 型号:ws--166
公司地址	临沂市兰山区临西五路与红旗路交汇兰田太阳能市场11-14号（住所）
联系电话	86 0539 8888957 13053906089

产品详情

特性和功能

1、北京时间：实时显示北京时间；2、水位预置：可预置上水至50、80、100%；3、水温预置：可预置加热温度范围30-80°C，若长期不需要启动加热功能，可预置为00°C，关闭加热功能；4、水温指示：显示太阳能热水器内部实际水温；5、水位指示：显示太阳能热水器内部所存水量；6、缺水报警：当水位从高变低，到缺水状态时，蜂鸣器报警，同时20%水位闪烁；7、缺水上水：当水位从高变低，到缺水状态时，则延时30分钟自动上水至预置水位；8、温控上水：当水箱水未加满，水温高于用户设定的温控上水温度（原厂设置为60°C）自动补水至低于温控温度10°C的合适水温，此功能可防止出现低水量、高水温的不合理现象。当正在用水（水位发生变化）时，则延时60分钟启动，以避免用户正在用水时启动上水。具备温控功能的时：8：00~17：00；9、手动控制：可人工启动上水、加热，在操作时首先显示预置的水位或水温，用户可利用（上）、（下）键调整参数，确认后，测控仪蜂鸣提示启动上水、加热，也可人工关闭。启动加热时若低于50%水位，则先启动上水再加热，并将水位加至80%。正在加热时水位低于50%自动关闭加热，保护电加热管；10、全天候模式：可按用户个人需要，全天24小时内，可分别设定早，中，晚三次定时上水及三次定时加热，并且可分别设定每次定时上水的水位和定时加热的温度。原厂设置为第一次早晨3：00启动上水至50%水位，4：00启动加热至50°C，提供用户早上起床后洗嗽用水，第二次9：00启动上水至水满，中午不加热，以便尽量利用太阳光照提供加热，第三次15：00启动上水至100%水位，16：00启动上水至50°C给用户晚上提供大量热水随心所浴（若利用太阳能光照已达到50°C则不启动加热节约电能）。用户自行设定定时时，建议将定时上水的时间提前定时加热的时间1小时以上，以便先上水再加热，建议加热温度不超过不超过60°C以免烫伤并节约电能。若需取消全天候模式，持续按住加热键，则取消定时加热，持续按住上水键，则取消定时上水，同时自动启动温控上水模式（因自动上水是必需的）反之操作可分别恢复全天候模式中的定时上水和定时加热，全天候图标对应显示。11、防电热带起火：在启动管道保温功能后，测控仪在电热带加热管道温度平衡后（通电约10分钟），自动关闭电热带，等管道温度下降后，再次按用户自动设定的延时时间（原厂设置30分钟，若设置为0分钟，则电热带长期通电）启动电热带，此过程自动重复运行，可避免长期通电电热带，节约电能，并有效防止因长期通电造成电热带老化起火等恶性事故。12、自动防溢流：因真空管破裂或水位传感器故障等原因造成溢流，自动停止上水；13、断电显示：当停电时，测控仪保留用户预置的所有参数，同时继续显

示水温水位及北京时间，断电时测控仪将按按键自动锁死，以防误操作，当来电时能按以前设定的工作模式及功能继续运行；14、恒温加热：水箱水温低于预置温度5°C，立即启动加热至预置水温，保证水箱水温恒定。若水位低于50%，先立即自动启动上水至设定水位后，再启动加热，以免干烧。因此水位不能低于50%，建议采用上下水双管安装，以便不影响用户持续大量用水。持续按住保温键可进入恒温加热功能（原厂设置为50°C），反之则取消此功能。15、强制上水：水位传感器出现故障时，可按上水键，实现强制上水，每分钟会出现蜂鸣提示，注意有无溢水，8分钟后自动关闭上水；16、低水压上水：上水过程中，停水或水压过低，尚未能达到预置水位时，测控仪会自动进入低水压模式；“ 全天供水 ”图案闪烁，并报警提示出现低水压全天候供水不能保障。，在此上水模式中，测控仪间隔30分钟启动上水，若30分钟内仍不能使水位上升一档，则停止30分钟，然后再启动上水，反复循环运行，并连续监测水箱是否超高温直至水位上升，水箱水位超过80%或上满，以避免在低水压或停水时发生以下严重后果：①电磁阀，水泵长期通电运行，造成水泵空转烧毁；②由于太阳能真空管破裂或其他原因漏水，造成不断上水而水箱、屋顶长期流水；③停水后，突然来水，由于空晒，太阳能水箱长期温度过高，而造成炸管。17、管道循环：可设置水泵循环时间1-30分钟（原厂设置为3分钟）实现一开出热水及热水增压效果

临沂太阳能批发公司，它的建立是山东太阳能热水器企业众多发展和临沂太阳能批发市场行业水平较高的一个表现。本公司位于中国第三大商贸批发城----山东省临沂市，本辖区东临日照、连云港、青岛三大港口和河东飞机场，西临京沪高速，地理位置优越，交通十分便利。从总体上讲，临沂及其所辖各县区的太阳能已经获得消费者认可。其中市内的太阳能消费者更为成熟，汇集了全国大部分品牌太阳能。
我们秉承“ 凭质量发展，以创新，高品质服务，创行业第一 ”的理念。在发展中不断引进高级技术，不断完善科学制度，不断引进行业先进生产设备，以建立鲁南地区为目标，热忱为广大客户提供优质，高效，诚信的服务。

联系电话13053906089.. 0539-8888957

本产品的加工定制是是，品牌是全自动智能仪表，型号是ws--166，测量范围是太阳能内桶，测量精度是4‘ c，外形尺寸是186 ’116‘ 42（mm）（mm），显示方式是微电脑控制器，工作环境是常温