

微处理磁转速进口电机减速器粘结指数测定仪(图)

产品名称	微处理磁转速进口电机减速器粘结指数测定仪(图)
公司名称	鹤壁市华通分析仪器有限公司
价格	3800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:FATO/华通 型号:NJ-3
公司地址	河南省鹤壁市金山工业园区淇山路39号
联系电话	0392-2691116 13503928286

产品详情

适用范围：

适用煤碳、冶金和焦化行业及科研单位测定烟煤的粘结指数、罗加指数。以判定烟煤的粘结能力。

功能特点：1 单片机控制霍尔传感器，电子计数装置，led数码显示，计数准确，显示清晰、直观。2 转数可根据需要任意设置，达到预定圈数自动关机，并具有手动或开机自动复位功能，自动化程度高。

3 传动部件有防护设施，动行平稳，噪声低，符合安全生产要求。技术参数：

粘结指数测定精度符合gb/t5447-1997要求 罗加指数测定精度符合gb/t5449-1997要求 转鼓转速： $(50 \pm 2)r/min$

旋转范围： $(1\sim 999)$ 圈 工作电源： $220v \pm 22v, 50hz \pm 1hz$, 电机功率： $120w$ 外形尺寸(mm)： $500 \times 480 \times 340$

主机重量： $45kg$

本产品的加工定制是是，品牌是FATO/华通，型号是NJ-3，测量范围是1-999转，测量精度是小于1秒/小时，电源电压是 $220V \pm 22V, 50HZ \pm 1HZ (V)$ ，尺寸是 $400 \times 540 \times 320 (mm)$ ，重量是 $45 (kg)$ ，用途是适用于煤炭、冶金、焦化，转速范围是小于 $1200r/pm$ ，转鼓转数是 $50 \pm 2r/pm$