

SP-540 插头连接器 工业插座

产品名称	SP-540 插头连接器 工业插座
公司名称	深圳市宝安区沙井沪鹏谷电气经营部
价格	23.00/个
规格参数	品牌:saipwell/赛普 型号:SP-540 额定电流:16 (A)
公司地址	浙江乐清市车站路688号
联系电话	86 021 33050667 13918701536

产品详情

工业插头、插座、耦合器等产品广泛应用于钢铁冶炼、石油化工、电力、电子、铁路、建筑工地、机场、矿山、采矿地、给排水处理厂以及港口、码头、商场、宾馆等各类工矿企业和作为国外引进设备电源、接插件的配套和维修设备，是新一代的理想电源装置。工业用途插头插座电流参数一般为16a,32a,63a.125a四种，所以在选用的时候要注意这些电气参数，其次就是选择合适的插头插座就好了。下面就让我们来认识这些工业插头插座的用途：

工业插头的介绍

工业插头插座又称防水插头插座、iec309插头插座及欧标（欧式）插头插座——即欧洲标准插头插座，由于具有防水防尘功能特点，在工业配电领域得到广泛应用。主要作用为电源连接及输、入配电使用。

工业插头材质及特性

- 1.外壳：防水插头、插座系列产品外壳都采用进口优质塑料（尼龙）制造，其正常使用情况下可达到90不变形，-40 技术指标不改变。
- 2.塑料芯件：防水插头、插座系列产品芯件都采用防火塑料（尼龙）材料。在正常环境工作下可耐温120。在阻燃试验（850 灼热丝）中，无可见火焰，无持续辉光，绢纸不起火，撤掉灼热丝后30秒内火焰熄灭，辉光消灭。
- 3.插针、插套：采用优质进口铜材，具有良好的接插功能以及防腐蚀功能。过流、耐压均达到国家先进水平。

工业插头防护等级说明

4.工业插头插座一般分为：ip44、 ip55、 ip67三种

一、 ip44：可防止来做各方向的喷水及1mm以上固体的危害，常用行业有自动化成产设备、包装设备、注塑机、舞台灯光及音响、建筑机械、发电机组、配电柜等等。

二、 ip55：可防止与来自各个方向上的低压水喷射及防止粉尘的危害。常用行业有：汽车清洗设备、喷涂设备等等。

三、 ip67：可以防止15cm以下浸没（浸泡时间30分钟）及完全防止粉尘危险的影响。常用行业有：矿山机械，室外运动场输配电设备等等。

本产品的品牌是saipwell/赛普，型号是SP-540，额定电流是16（A），额定电压是230（V），孔位数是3个，环境温度是-50-150（ ），壳体材质是尼龙PA66，导体材质是铜，产品认证是ce，加工定制是是，额定功率是230，重量是0.51（kg）