

## 25\*25系列塑料拖链

产品名称	25*25系列塑料拖链
公司名称	盐山县宇恒机床附件制造厂
价格	47.00/个
规格参数	品牌:宇恒 型号:25*25 材质:尼龙
公司地址	中国 河北 沧州 盐山县 庆云镇前堂村201号
联系电话	86 0317 8159181 15100825403

## 产品详情

本公司拥有先进的生产设备和雄厚的科技力量，丰富的生产经验和严格的质量管理标准，在国内行业中是规模较大的企业。主要产品有：钢板伸缩式防护罩、钢制拖链、新型pvc柔性护罩、风琴式、圆桶式、铠甲式、卷帘式伸缩护罩、铝形防护帘、tl桥式钢铝拖链、桥式全封闭式工程塑料拖链、矩形金属软管护套、dgt导管护套、螺旋钢带护套、机床导轨刮屑板、t型撞块槽板、可调塑料冷却管、s78系列机床垫铁等。我公司将以一流的质量、良好的信誉为用户提供满意的服务。并热诚与国内外同仁广为合作，为发展数控新产品作出贡献。我们真诚期望在互利的原则下与各界朋友长期合作共同发展！.....什么是拖链：拖链外形似坦克链，由众多单元链节组成，链节之间转动自如。相同系列的拖链内高、外高、节距相同，拖链内高、弯曲半径r可有不同的选择。单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，拆装方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管等放入拖链内。另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。拖链的规格参数：常用的拖链规格有45、65、95、125、180、225、250型，宽度可按用户要求定做，弯曲半径从50-800之间。有三种支撑板的形式。（1）当拖链需承载较大管、缆负荷时、应选用高强度支撑板。（2）当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时。（3）安装管缆的规格品种较多时，可选用支撑板。生产拖链的材质：冷轧钢和不锈钢。拖链的型号、拖链的总宽、拖链的长、支撑板的型式、支撑板内置孔的大小、拖链的弯曲半径。拖链的技术特点：适用于所有传动方式。可随意加长和缩短。tlg型钢制拖链可承载数量多，重量大的电缆及油管，自由悬置长度大，支撑板可依顾客需要制作，使用于工作母机，移动机械等。此外，可通过改变销轴获得改变弯曲半径。工程塑料拖链的用途和特点：适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护作用。拖链每节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨、可高速运动。拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、起重运输设备、自动化仓库等。拖链的结构特征：拖链的主体是由链板(采用优质钢板经淬火后再抛光镀铬/镀锌/喷塑处理)、支撑板(挤拉铝合金)、轴销(合金钢)等部件组成。使电缆或橡胶管与拖链之间不产生扭曲变形，链板经镀铬处理外形效果新颖，结构合理，灵巧强度高，该产品钢性好，不变形。安装方便，使用可靠，易拆装，不下垂。由于本产品外形精美，可在较大程度上增强机床设备的整体艺术美观效果，增强我国机床，机械设备在国际市场的竞争能力。拖链的使用范围：冶金、矿山、石油、化工、机械、电力、起重、运输、消防、船舶、军工等行业。

本产品的品牌是宇恒，型号是25\*25，材质是尼龙，适用机床是车床，矩形孔径是55（mm），是否库存

是是，是否批发是是，尺寸是1000