

旋转活塞式水表/容积式水表

产品名称	旋转活塞式水表/容积式水表
公司名称	广州上冶阀门机电设备有限公司
价格	210.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:广州五羊、广州远洋、宁波涌岭、宁波慈溪、宁波水表厂、福州水表厂、厦门水表厂、江西鹰潭水表厂、上海水 型号:LXS
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路722号133房（仅限办公用途）
联系电话	暂无

产品详情

用途

记录流经自来水管道的饮用冷水的总量。

特点

本系列采用旋转活塞式计量结构，计量精度高，计数器与水隔开，读数方便、清晰。根据用户要求可增加转换成电信号输出，可实现远程抄读的目的。

主要参数main technical data

温度等级：t30

压力等级：map 10

压力损失等级： p63

上游流场敏感度等级：u5

下游流场敏感度等级：d0

最大允许误差maximum permissible error

a) 低区 (q1 q q2) 最大允许误差为 $\pm 5\%$ b) 高区 (q2 q q4) 最大允许误差为 $\pm 2\%$

广州上冶阀门机电设备有限公司是集加工、装配、销售、服务为一体的专业阀门公司，机电产品物资工贸流通企业，拥有多层次、多渠道、多品种的供销网络体系。公司主要产品有：空压机系统维修服务包、水力控制阀、电磁阀、闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、真空阀、低温阀、疏水阀、平板阀、止回阀、过滤器、减压阀、安全阀、柱塞阀、压力表、流量计、阻火器、金属软管、液压管夹、仪表阀门、橡胶软接头、弹性座封阀、消防泡沫灭火系统及石油化工设备等1000多个品种，材质有铸铁、铸钢、不锈钢、rpp、abs、pph、upvc、pvdf等，防腐方面有衬胶、衬氟、衬po、衬尼龙等，压力等级从0.6~10.0mpa，产品采用iso、ansi、din、gb等标准，连接方式有丝口、法兰、焊接、对夹、卡箍等，驱动方式有手动、蜗轮、气动、电动、液动等，产品广泛用于电力行业、石油化工、钢铁冶炼、汽车行业、军工科研、海水处理、重型机械、冶金机械、工程机械、液压机械、城市供暖、给水排水、高层建筑、矿山冶金、船舶、造纸等长期以来，倍受广大用户的信赖和好评。公司本着以“科技求发展，质量创品牌”的方针，积极引进当今国内外高、新、尖技术，运用国际先进管理手段，建立现代化的管理模式和多元化的规模型号生产格局。志存高远，锐意进取。公司将继续以良好的信誉为基础，秉承稳固与发展、求实与创新的精神，为国内外广大客户提供更全面、更优质的服务。业务qq：491744639、810168362.....

广州上冶阀门机电设备有限公司

联系人：洪志远

手机：15089895776/18924113970

电话：020-82333816

传真：020-32372767

qq：491744639

- 1.产品示范照片为实物拍照。
- 2.请仔细阅读产品各项技术说明。
- 3.订购时，请在订购明细中选择具体的产品技术参数，方便我们确定您的实际需求。
- 4.货运托运形式，有我公司承担运费。地方偏远，或者快递形式，我们进行再订。
- 5.最后提醒买家,网上下单后,我们会在24小时内于您联系，确认订单的具体情况。
- 6.每次交易后，如果大家收到货物有任何的不满意，可以通过在线客服或者电话与我们联系，一定会妥善解决。

本产品的加工定制是否，品牌是广州五羊、广州远洋、宁波涌岭、宁波慈溪、宁波水表厂、福州水表厂、厦门水表厂、江西鹰潭水表厂、上海水，型号是LXS，类型是冷水表，结构形式是旋翼式水表，精度等级是B级，公称通径是15-50（mm），公称压力是1（MPa），分界流量是-（m³/h），工作温度是40（），最大刻度是-，最小读数是-