

JDB-2型接地电阻表检定装置

产品名称	JDB-2型接地电阻表检定装置
公司名称	上海兰斯汀仪表研究所
价格	7700.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:接地电阻表检定装置 型号:JDB-2型
公司地址	上海上海市杨浦区龙江路225号519室
联系电话	86 021 65890192

产品详情

1.概述

接地电阻表检定装置是根据电位补偿原理生产的安全性仪表。它操作简单、携带方便，广泛用于测量单个接地体和集中接地体的接地电阻。接地电阻的测量是监测接地质量，保证用电安全的重要措施。

接地电阻表的国家检定规程是jig366-2004接地电阻表检定规程。

jdb-2接地电阻表检定装置是检定接地电阻表的标准仪器，完全符合jig366-2004对标准器的要求，可检定各种准确度等级的和各种型号的模拟式和数字式接地电阻表。不得用于接地导通电阻表（工作电流为ac2.5a）的检定。可以作电阻箱使用，起始电阻10m Ω ，分辨力达1m Ω 。

2.主要技术指标：

2.1电阻输出范围：0.010 Ω ~ 20001.110 Ω ；最小分辨率：1m Ω 。

2.2模拟接地电阻re（标准电阻器）

阻值（ Ω ）	$\times 10^3$	$\times 10^2$	$\times 10^1$	$\times 10^0$	$\times 10^{-1}$	$\times 10^{-2}$	$\times 10^{-3}$
功率、电流	0.25w	0.25w	0.25w	0.25w	0.5a	0.5a	0.5a
准确度（%）	0.05	0.05	0.1	0.5	1	5	20

2.3模拟辅助接地电阻rp、rc（辅助接地电阻）

阻值（ Ω ）	0	500	1000	2000	5000
准确度（%）	<0.1	2.0	2.0	2.0	2.0

2.4使用环境：温度 20 ± 5 ；相对湿度40%~75%

2.5重量 < 3kg

2.6体积368mm × 230mm × 140mm

本产品的加工定制是是，品牌是接地电阻表检定装置，型号是JDB-2型，测量范围是0.001-10K，尺寸是368mm × 230mm × 140mm（mm），电池种类是1，测量精度是0.05，电源电压是10（V），用途是电阻箱