

JFC- 型粉尘采样器检定装置-

产品名称	JFC- 型粉尘采样器检定装置-
公司名称	济宁市润煤工矿物资有限公司
价格	800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:润煤 型号:JFC-
公司地址	中国 山东 济宁市任城区 高新区工业园
联系电话	86 0537 2117599

产品详情

jfc- 型粉尘采样器检定装置

是在jfc- 粉尘采样器检定装置的基础上，结合国内粉尘采样器的具体情况，研制的一种新型计量检定装置，完全满足粉尘采样器计量检定规程中对采样流量及误差、流量稳定性、流量计准确度、连续工作时间、负载能力（或抽气负压）、采样头气密性等主要技术指标的检定要求。满足流量：(0.5-1200)l/min的检定要求。该装置具有结构紧凑、流量稳定、数显直观、操作方便等优点。

1.2 主要用途及适用范围

本装置可用于大气环境采样、粉尘采样器生产厂家、计量检定部门、厂矿企业对新制造、使用中和修理后的粉尘采样器进行检定。

1.3 型号意义

jfc—

第二代产品

粉尘采样器检定装置

1.4 使用环境条件

室内无腐蚀性气体、无尘

环境温度：(20±5)

湿度 90%rh

1.5 工作条件

电源：220v±10% ac / 50hz

该装置应放在实验台（桌）上，并保持平稳。

2 主要技术性能

a) 流量范围及精度：

a路(小流量计I1)：0.5 ~ 15 l/min 1.0级

b路(大流量计I2)：10 ~ 100 l/min 1.0级

涡街流量计 (dblu-2301)：3 ~ 12 m³/h 1.5级

涡街流量计 (dblu-2302)：10 ~ 70 m³/h 1.5级

b) 抽气负压：> 0.06mpa

c) 差压测量范围：(-2000 ~ 2000) pa 允许误差
±1.0%

(-20000 ~ -2000) pa及 (2000 ~ 20000) pa 允许误差±2.0%

d) 真空表测量范围：(0 ~ -0.1)mpa 精度等级2.5级

e) 计时测量范围：0 . 01s ~ 10h 允许误差30min内±0.5s

f) kb-120e采样泵技术指标：标称流量：130l/min

允许最大负载：60kpa

电机功率：250w

g) 连续工作时间：> 2h

h) 电源：ac 220v±10% 50hz

i) 外形尺寸：750mm × 500mm × 560mm

j) 质量：60kg

销售热线：15063753917 座机：0537-2357222

阿里旺旺：jnsrmgk qq：1330388353联系人:薛春光

邮箱：1330388353@qq.com

网址：<http://www.jnrmgksb.com/>

本产品的加工定制是是，品牌是润煤，型号是JFC- ，别名是型粉尘采样器检定装置，用途是煤矿，电机功率是111，规格是JFC-