

# 土豆马铃薯播种种植机 土豆覆膜播种机 大马力拖拉

产品名称	土豆马铃薯播种种植机 土豆覆膜播种机 大马力拖拉
公司名称	北海市海城区鸿越农机设备销售部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:播种机 适用对象:花生,豆类
公司地址	广西北海市海城区北海市徐屋南五区五巷16号
联系电话	86 0779 18277967531

## 产品详情

### 产品介绍

11

#### 双垄单行马铃薯播种机 / 马铃薯种植机

注意本马铃薯播种机适合双垄单行地块播种！

该马铃薯种植机，是洪珠农机与客户长期亲密合作经验基础上产生的，是符合现代农业要求的理想机具，实现了最低成本与最高效率的结合。时间证明，各项指标和农艺要求均优于人工。

该机器主要由地轮，机架，开沟器，排种器，种箱，肥箱等部件组成。该机由拖拉机的液压悬挂装置挂在拖拉机的后端。作业时拖拉机牵引机器前进，由机器上的地轮通过变速完成排种，同时排肥装置也将适量的肥料排放在沟里，由覆土器把土覆平，从而完成整套作业程序。

使用本机特点：节人工、出苗齐、保水分、提温度、薯形好、大个多产量高、上市早。

整机尺寸（mm）：1280 × 1460 × 1150

结构重量（kg）：200

配套形式：三点悬挂

配套动力（hp）：25—35

工作效率（亩/小时）：3

工作深度（mm）：80—150（可调）

垄宽（mm）：600—800（可调）

垄高（mm）：200—250（可调）

株距（mm）：200—350（可调）

亩施肥量（kg）：0—200（可调）

本机工序：1.下肥 2.开沟播种 3.喷杀虫除菌剂 4.起垄刮平

### 大垄双行覆膜马铃薯播种机/土豆播种机(可下滴灌管)

本机性能特点：适合各种土壤。并能达到各项农艺要求。可以铺设滴灌系统，达到节水、节能，提高产量的目的。种子深浅，起垄高低，行距和株距，均可调节。一次性完成开沟、施肥、播种、起垄、喷除草剂、铺膜、铺设滴灌系统。具有结构紧凑、机动性好、布局合理、工作平稳、适应性强、维修简单等特点。

能使种子呈三角形布置，合理使用空间，为增产、长大个打好基础。

使用本机特点：节人工、出苗齐、保水分、提温度、薯形好、大个多产量高、上市早。

地膜覆盖增产机理地膜覆盖具有以下作用：一是提高地温，改善耕作层土壤环境。地膜覆盖能充分利用太阳能，储藏光热于土壤中。试验表明，地膜覆盖能使地表温度提高0.4~7.3℃，地下10cm深处提高0.9~5.0℃，此作用能满足种薯萌发和根系生长对温度的要求，并能促进植株营养器官快速生长，延长生长期，有利于结薯。高海拔阴湿区种植马铃薯，对提高地温，改善热量条件，促进正常成熟和提高产量具有显著的效果。

整机尺寸（m）：1.8\*1.4\*1.6

结构重量（kg）：320

配套形式：三点悬挂

配套动力（hp）：30—35

工作效率（亩/小时）：3-4

工作深度（cm）：8—15（可调）

垄距（cm）：100—120（可调）

垄高（cm）：0—25（可调）

种子行距（cm）：24—28（可调）

株距（cm）：20—35（可调）

地膜宽度（cm）：100—130

亩施肥量（kg）：0—400（可调）

注：本机可不覆膜作业；特殊地区的要求需定做

## 双垄双行马铃薯播种机（覆盖地膜型）

注意本马铃薯播种机适合播种双垄双行模式！

该马铃薯播种机/土豆播种机，是洪珠农机与客户长期亲密合作经验基础上产生的，是符合现代农业要求的理想机具，实现了最低成本与最高效率的结合。时间证明，各项指标和农艺要求均优于人工。

该机器主要由地轮，机架，开沟器，排种器，种箱，肥箱等部件组成。该机由拖拉机的液压悬挂装置挂在拖拉机的后端。作业时拖拉机牵引机器前进，由机器上的地轮通过变速完成排种，同时排肥装置也将适量的肥料排放在沟里，由覆土器把土覆平，从而完成整套作业程序。

使用本机特点：节人工、出苗齐、保水分、提温度、薯形好、大个多产量高、上市早。

地膜覆盖增产机理地膜覆盖具有以下作用：一是提高地温，改善耕作层土壤环境。地膜覆盖能充分利用太阳能，储藏光热于土壤中。试验表明，地膜覆盖能使地表温度提高0.4~7.3℃，地下10cm深处提高0.9~5.0℃，此作用能满足种薯萌发和根系生长对温度的要求，并能促进植株营养器官快速生长，延长生长期，有利于结薯。高海拔阴湿区种植马铃薯，对提高地温，改善热量条件，促进正常成熟和提高产量具有显著的效果。

整机尺寸（mm）：2360×2040×1400

结构重量（kg）：350

配套形式：三点悬挂

配套动力（hp）：30-50

工作效率（mm）：60-150（可调）

垄宽（mm）：600--800（可调）

适合膜宽（mm）：70-80

垄高（mm）：200--250（可调）

株距（mm）：200--350（可调）

亩施肥量（kg）：0—200（可调）

本机工序：1.下肥 2.开沟播种 3.喷杀虫除菌剂 4.起垄刮平 5覆盖地膜

## 第14代大垄双行覆膜马铃薯播种机

该马铃薯播种机/土豆播种机，是在第13代马铃薯播种机的改进机型，全面改进了传动及下种系统，新改进后的肥箱种箱，均按照客户要求加大，尽量最大化节约生产成本。实现了最低成本与最高效率的结合。时间证明，各项指标和农艺要求均优于人工。

本机性能特点：适合各种土壤。并能达到各项农艺要求。种子深浅，起垄高低，行距和株距，均可调节。一次性完成开沟、施肥、播种、起垄、喷除草剂、铺膜。具有结构紧凑、机动性好、布局合理、工作平稳、适应性强、维修简单等特点。

本机型采用国家专利技术生产，国内最新型旋耕起垄装置，起垄高，土质松软，适合马铃薯生长膨大，为高产打好基础。

能使种子呈三角形布置，合理使用空间，为增产、长大个打好基础。

使用本机特点：节人工、出苗齐、保水分、提温度、薯形好、大个多产量高、上市早。

（今年我们当地亩平均产量为3.5吨/亩，最高产量为4.5吨/亩）。

地膜覆盖增产机理地膜覆盖具有以下作用：一是提高地温，改善耕作层土壤环境。地膜覆盖能充分利用太阳能，储藏光热于土壤中。试验表明，地膜覆盖能使地表温度提高0.4~7.3℃，地下10cm深处提高0.9~5.0℃，此作用能满足种薯萌发和根系生长对温度的要求，并能促进植株营养器官快速生长，延长生长期，有利于结薯。高海拔阴湿区种植马铃薯，对提高地温，改善热量条件，促进正常成熟和提高产量具有显著的效果。

整机尺寸（m）：1.7\*1.2\*1.3

结构重量（kg）：260

配套形式：三点悬挂

配套动力（hp）：20—35

工作效率（亩/小时）：3

工作深度（cm）：8—15（可调）

垄距（cm）：85—120（可调）

垄高（cm）：0—25（可调）

种子行距（cm）：24—28（可调）

株距（cm）：20—35（可调）

地膜宽度（cm）：80—95

亩施肥量（kg）：0—200（可调）

注：本机可不覆膜作业；特殊地区的要求需定做。

本机工序：1.下肥 2.开沟播种 3.喷杀虫除菌剂 4.起垄刮平5覆膜

产品实拍图

公司介绍

电话：18277967531

qq: 3288522088

联系人：刘经理

北海市海城区鸿越农机设备销售部是农业机械、园林机械、食品机械、畜牧养殖机械、旋耕机、收割机、割草机、种植播种机、收获机、微耕机、开沟培土机、铡草机、揉丝机、粉碎机、混料机、颗粒机、拖拉机、挖坑机、包子机、饺子机等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。北海市海城区鸿越农机设备销售部的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈

售后说明

### 1、物流配送

买家必读：本台机器价格不含运费及电机,具体的运费请咨询我们，只走物流，不发快递，大部分县级以上的地区都能到达，村镇不到，物流没有跟踪信息！到达时间省内1-2天，省外5-6天，偏远地区7-10天至于运费,多退少补。

### 2、付款方式

支付方式：支持大家使用支付宝，开通网上银行和支付宝直接网上下单支付即可。这样大家都会觉得更加的放心和安全。未开通网上银行和支付宝的用户也可选择银行汇款，款到发货 全额支付宝在线交易或预付30%定金，货到付尾款。

### 3、发票制度说明

因为产品的价格带票与不带票是不一样的，所以如需要开发票请联系客服。并且给出发票抬头。发票一般在产品完成交易后（买家确认收货），3天内寄出。

#### 4. 售后产品 在质保期内的产品

除人为因素和易损件外，损坏的产品公司免费更换配件，或返厂维修。

本产品的加工定制是是，类型是播种机，适用对象是花生,豆类，产品类型是全新，品牌是鸿越，型号是2CM-1/2，行数是1-2，行距是240-280（mm），播深是80-150（mm），生产率是20（km<sup>2</sup>/h），生产厂家是鸿越机械厂，适用领域是农业，售后服务是质保一年，产品规格是单垄单行,单垄双行不覆膜,单垄双行,双垄单行,双垄四行