超高压螺钉螺栓型陶瓷电容 65kV102K 柱状瓷介电容器

产品名称	超高压螺钉螺栓型陶瓷电容 65kV102K 柱状瓷介电容器
公司名称	苏州羽帆新材料科技有限公司
价格	210.00/个
规格参数	品牌:羽帆 型号:CC8G-65kV102K 介质材料:陶瓷(瓷介)
公司地址	吴江区松陵镇苏州河路18号
联系电话	0512-63312250 18550168688

产品详情

y5t螺钉型超高压陶瓷电容器（带金属端子）cc8g-65kv102k 柱状

所有规格均可按客户要求定制！

本产品已在湖南电网中大规模使用！

产品特点

◇体积小。◇损耗低，偏差小。◇电压特性良好。◇由于是螺丝端子所以结构上易于安装。

用途

◇用于供应电力，接受电力设备的断续器，零相检测，遮断器，避雷器，高电压测定设备得分压元素，其他使用交流高电压的电路。◇激光设备的高电压电源电路◇各种测定设备的高电压电源电路◇其他直流高电压电源电路

◇用于改善供应电力，接受电力设备的气体遮断器，避雷器，高电压推进器等设备的电压分布。◇用于旋转设备的浪涌吸收。◇用于高电压测定设备的分压。◇用于编程器的抗阻调整。◇其他高电压交流电路。◇可用于sf6气体。产品特性◇额定电压　dc. 15 to 100kv◇绝缘电阻最小　100,000mω◇标称电容　100 to 7,000pf◇电容公差　±10% (按客户需求)◇损耗（tanδ）　最大0.01%◇电容温度特性　n4700/uj/sl/y5t◇部分放电　额定电压的50%的交流电压（50hz rms）为最大3pc◇耐电压　额定电压的1.5倍直流电压1最小（油中）

型号	材料特性	耐压（kv）	损耗（%）	容量		外形尺寸（mm）		
				静电容量（pf）	公差（%）	dφ	t	m
cc8g-65kv102k	y5t	65	0.008%	1000	10	40	34	5/6

40kv耐压：我公司对每个产品均进行1.5倍耐压测试（油中），且1分钟不损坏，保证每个产品的稳定性。

151：15*10^1p，其中，尾数1为倍乘因子

k：指容差，j --5% （我公司产品可以为客户定制上偏差产品）

k --10%

m--20%

序号	型号规格	特性	额定电压（kv）	容量			成
				静电容量（pf）	公差（%）		d
1	cc8g40kv10pk	uj	40	10	10		20
2	cc8g40kv20pk	sl	40	20	10		20
3	cc8g40kv50pk	sl	40	50	10		30
4	ct8g40kv101k	n4700	40	100	10		20
5	ct8g40kv151k	n4700	40	150	10		20
6	ct8g40kv201k	y5t	40	200	10		20
7	ct8g40kv301k	y5t	40	300	10		20
8	ct8g40kv501k	y5t	40	500	10		30
9	ct8g20kv501k	y5t	20	500	10		20
10	ct8g40kv681k	n4700	40	680	10		38
11	ct8g40kv681k	y5t	40	680	10		30
12	ct8g150kv801k	y5t	150	800	10		62
13	ct8g40kv102k	n4700	40	1000	10		45
14	ct8g40kv102k	y5t	40	1000	10		38
15	ct8g40kv222m	n4700	40	2200	20		62
16	ct8g40kv222m	y5t	40	2200	20		62
17	ct8g40kv332m	y5t	40	3300	20		70
18	ct8g40kv502m	y5t	40	5000	20		62
19	ct8g40kv103m	y5u	40	10000	20		70
20	ct8g40kv103m	y5v	40	10000	20		62

*所有产品规格均可以按客户要求定制

料别	绝缘电阻≥mω	损耗≤（%）	工作
n4700(dl)	200000	0.2	-30°
y5s(d)	100000	1.0	-30°

y5t(d)	100000	1.0	-30°
x7r(b)	100000	1.5	-30°
y5u(e)	10000	1.5	-30°
y5v(f)	10000	1.5	-30°

苏州羽帆新材料科技有限公司是一家在电子陶瓷领域以产品研发、生产和市场营销为核心的高新科技企业。公司创建之初，就致力于陶瓷工程领域的技术创新和应用发展，公司拥有多年的超高压陶瓷电容材料和器件方面的设计、制造和应用经验，拥有完全的一系列自主知识产权，具备众多的领先技术，达到国际同类产品的技术要求，是超高压陶瓷电容器领域的专业研发和制造企业。

公司目前主要生产各类超高压陶瓷电容器银片、成品，中高压系列瓷片电容器成品、交流瓷片电容器成品、高频超高压陶瓷电容器成品等，具有年产电容超两亿只的能力。目前陶瓷电容器广泛应用于家用电器、计算机终端设备、医疗器械、通讯设备、各种高压电源模块、焊接设备、静电喷涂设备模块、负离子发生器等仪器设备中。

公司与南京工业大学合作成立专业研究中心，研究中心凝聚了两方面的优秀技术和人才资源。中心拥有20多名研发人员，博士生导师1名，博士研究生3名，多名硕士研究生。具有超强的技术研发能力和完善的实验手段，使本公司的产品得到不断更新，并根据用户要求设计生产新型超高压陶瓷电容器。

公司坚持诚信为本的原则，秉承产品高质、服务优质的经营理念，与广大新老客户共创双赢。

本产品的品牌是羽帆，型号是CC8G-65kV102K，介质材料是陶瓷(瓷介)，应用范围是高压，外形是圆柱形，功率特性是大功率，频率特性是高频，调节方式是固定，引线类型是无引线，允许偏差是±10（%），损耗是0.008%，额定电压是65*10^3（V），绝缘电阻是10^6*10^12（mΩ），温度系数是Y5T，标称容量是1000pF