

S11-2500KVA油浸式电力变压器

产品名称	S11-2500KVA油浸式电力变压器
公司名称	上海首尼电气科技有限公司
价格	149000.00/个
规格参数	电压比:10/0.4 电源相数:三相 额定功率:2500KVA
公司地址	深圳市宝安区松岗镇港联工业区2排5栋
联系电话	0755-23048122

产品详情

s11-m-30~2500/10型全密封油浸式电力(配电)变压器

1. 产品简介

l s11型电力变压器与s9型相比,空载损耗平均降低约30%.

l s11型全密封油浸式电力变压器采用新工艺,新材料设计生产,产品取消了储油柜,由波纹片油箱代替管式油箱作为冷却散热元件,波纹油箱由优质冷轧薄钢板在专用波纹片生产线上制造,波纹片可以随变压器油体积的涨缩而涨缩,

l 器身内部设计了定位结构,确保在运输过程中不产生移位,同时,所有的紧固件加装锁紧螺母,保证了产品在长期运行过程中紧固件不松动,满足了不吊芯的要求.

l 全密封结构设计,使得变压器器身与空气隔绝,防止和减缓变压器油的劣化和受潮,增强运行可靠性,全密封电力变压器正常运行条件下免维护。

l 安全设计上,安装有压力释放阀,信号温度计,气体继电器等确保变压器安全运行.

l 油箱表面经去油、去锈、磷化处理后用三防漆(防雨、防潮、防盐雾)涂装,可以满足冶金,石化系统等潮湿污秽地区的特殊使用要求。

2. 产品标准:

I gb1094.1-2-1996电力变压器

I gb1094.3-5-2003电力变压器

I gb/t6451-2008三相油浸式电力变压器技术参数和要求

3. 使用环境及条件：

I 装置种类:户外式

I 海拔高度：不超过1000m；

I 环境温度：最高气温+40℃，户外最低气温-25℃。

I 安装场所:没有腐蚀性气体,无明显污垢的环境.

4.性能指标：

s11-m型全密封油浸式电力变压器主要技术参数

额定容量 (kva)	联结标号	电压组合		空载电流 %	损耗 (kw)		
		高压kv	分接范围		空载损耗	负载损耗 (75℃)	
30	yyno 或	6	± 5%	0.4	2.1	0.10	0.60
50					2.0	0.13	0.87
63					1.9	0.15	1.04
80	dyn11	10	± 2 × 2.5%		1.8	0.18	1.25
100					1.6	0.20	1.50
125					1.5	0.24	1.80
160					1.4	0.28	2.20
200					1.3	0.34	2.60
250					1.2	0.40	3.05
315					1.0	0.48	3.65
400					1.0	0.57	4.30
500		1.0	0.68	5.15			
630		0.9	0.81	6.20			
800		0.8	0.98	7.50			

联系我们

上海首尼电气科技有限公司

全国统一客服热线：400-660-9597 销售热线：0755-23048122 传真：0755-2304802224 小时服务热线：1581555530124 小时售后热线：18221177161 业务qq:1343344861 联系人：程小姐 唐先生 邮箱:soni@sndqkj.com
地址：上海市金山区朱泾镇沈浦泾路251号 深圳分公司：深圳市宝安区松岗镇港联工业区2排5栋

买家注意：1、部分产品因原材料及其它原因,价格有所波动,本店网上报价可能不能及时更新,请您购买产品之前务必联系店主确认.2、由于某些产品运费无法精确计算,所以本店所标运费价格仅供参考,实际是多少就收多少,绝不多收!3、物品一分价钱一分货,朋友们购买应该尽量符合性价比,以自己的使用环境和实用为主.4、产品质量实行“三包”,在产品出厂后的12个月里,如因产品本身质量问题,包修、包换、包退。如因使用、保管不当或人为毁损等原因致使出现非产品本身质量问题,公司可帮助客户判断原因,提供解决方案。

本产品的电压比是10/0.4,电源相数是三相,额定功率是2500KVA,防潮方式是灌封式,冷却方式是油浸风冷式,冷却形式是液/油浸式,频率特性是中频,品牌是上海首尼,绕组形式是三绕组,铁心形式是心式,铁心形状是E型,外形结构是立式,效率()是95%,型号是S11-2500KVA