

## F (H) 级配电变压器

产品名称	F (H) 级配电变压器
公司名称	上海相乐电器设备制造有限公司
价格	3698.00/个
规格参数	电压比:220/11036 电源相数:单相 额定功率:30
公司地址	上海市嘉定区外岗工业园区
联系电话	021-59560990 13774242032

## 产品详情

主要特点：

变压器是各种电源及电气设备的主要部件，本公司采用先进的制作工艺；并有进口西班牙绕线机和全套真空压力浸漆设备；绕组采用脱胎整列绕制方法；变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到f级或h级。变压器的输出和输入电压按需要设计。有单相、三相或多路输入和输出等多种规格，额定功率最大至200kva。产品符合vi)e0550、iec439、jb5555、gb5226等国际、国家标准。

本公司对变压器设计、生产已有10多年历史，适用于交流50hz至400hz，电压1000v以下的电路中。

广泛用于照明、机床电器、机械电子设备、医疗设备、整流装置等。产品性能均能满足用户各种特殊要求。

变压器部位 温升限值k 测量方法 项目 允许偏差(%) 线圈

b 80 电阻法 空载损耗 +15 f 100 负载损耗 +15 铁芯及结构零件表面

最大不得超过接触绝缘材料的允许温升 温度计法或热电偶法 总损耗 +10 绝缘水平：变压器能承受2000v工频试验电压，历时1min不击穿，不闪络。倍频倍压持续1min。变压器性能允许偏差不超过下表规定。  
空载电流 +30 阻抗电压  $\pm 10$  变压比  $\pm 0.5$  直流电阻不平衡率 线 2 相 4

本产品的电压比是220/11036，电源相数是单相，额定功率是30，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海相乐，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率( )是95%，型号是BKSGZSGBKCBK，加工定制是是，应用范围是电源