

自动粉体计量灌装封口包装机械

产品名称	自动粉体计量灌装封口包装机械
公司名称	瑞安市大音机械有限公司
价格	220000.00/个
规格参数	加工定制:是 功能:充填,封口,计量,打码、喷码 品牌:大音
公司地址	浙江 瑞安市 白莲工业区
联系电话	57765007890 13757763530

产品详情

自动粉体计量灌装封口包装机械

适用范围:

这套设备主要由预制袋全自动旋转包装机,螺杆秤与螺杆提升机配套而成,适用于奶粉、咖啡、调味品、添加剂、农药等粉末物料的自动计量包装机。

标准配置:

- 1.plc控制系统
- 2.气动元件
- 3.温控系统
- 4.吸尘装置
- 5.真空泵
- 6.输出装置

可选配置:

- 1.旋转式包装机

如选配ts6/8-230旋转式包装机,机夹调整只需一分钟。

2.螺杆计量称

螺旋提升机

真空提升机

3.金属检测机

4.重量选别秤

5.成品输送机

主要作用：

- 1、降低生产成本及管理成本：一条包装线减少4-10个工人，投入成本在1-2年内实现回收；
- 2、提高产品档次：产品从外观及包装质量上达到统一标准；
- 3、减少次品率，成品率达到99.5%以上，避免人工包装的浪费；
- 4、提高卫生标准：包装过程与人无直接接触，避免人为污染。

主要性能和特点：

- 1、包装范围广泛：适用各种状态、性质的粉剂；
- 2、操作方便：采用plc控制，人机界面操作系统，使操作直观方便；
- 3、调节方便：更换品种约在十分钟以内完成；
- 4、适用不同类型的包装袋；
- 5、完善的预防系统，保障成品率，不浪费袋子及物料；
- 6、机器包装部位采用不锈钢材料，保证物料的卫生与安全，符合gmp标准；
- 7、自动化程度高：在称量、包装全过程实现无人化，出现故障自动报警；
- 8、部分采用进口工程塑料，无需加油，减少对材料的污染；
- 9、采用无油真空泵，避免污染生产环境；
- 10、采用防水设计可以用水冲洗，降低清洗难度，提高机器使用寿命。

主要技术参数：

型号	ts8-200-p 自动粉体计量灌装封口包装机械
产量(袋/分钟)	15-35
包装袋尺寸(毫米)	宽:80-220

	长:150-300
包装袋类型	平面袋、三边封、四边封、拉链袋、自立袋等
包装重量范围	5-1500g
总功率	3.85kw
外形尺寸(毫米)	4200*1800*2400

样品：

机器结构示意图：

机器实图：

售后服务：

免费保修1年，终身服务！

技术团队：

拥有过硬技术团队，专业订制各种异型袋包装机械！

本产品的加工定制是是，功能是充填,封口,计量,打码、喷码，品牌是大音，型号是TS8-200-P，电压是380（V），功率是3.85（Kw），制成袋尺寸是80-220（mm），包装速度是15-35（袋/分钟），外形尺寸是4200*1800*2400（mm），包装材料是塑料，包装类型是袋，自动化程度是全自动，适用对象是奶粉、咖啡、调味品、添加剂、农药等粉末物料。，适用行业是食品,医药，物料类型是粉剂，售后服务是免费保修一年，终身服务！