

# ne斗式提升机 矿用砂石斗式提升机

产品名称	ne斗式提升机 矿用砂石斗式提升机
公司名称	新乡市百盛机械有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	品牌:百盛 型号:NE型 规格:NE100
公司地址	新乡市黄河大道309号
联系电话	086-03735636559 13598612497

## 产品详情

ne斗式提升机 矿用砂石斗式提升机 各种型号提升设备

ne型板链斗式提升机适用于粉状物料到大块状等各种物料的垂直提升，它采用流入式喂料替代传统斗式提升机的掏取式喂料，是传统斗式提升机的换代产品。共有11种型号：ne15、ne30、ne50、ne150、ne200、ne300、ne400、ne500、ne600、ne800。

ne型斗式提升机为板链式、重力诱导卸料的提升设备。适用于垂直输送粉状、颗粒状、小块状磨琢性或无磨琢性物料，如生料、水泥、煤、石灰石、干粘土、熟料等。ne型板链斗式提升机为流入式喂料,物料流入料斗内靠板链提升到顶端,在物料重力作用下自行卸料。主要技术参数符合机械部标准(jb3926-85)。ne斗提机采用自流式装料，重力式卸料。链条是优质合金钢高强度板式链条耐磨而可靠。驱动部分采用硬齿面减速器。该提升机适用于中、大块和有磨琢性的物料(如石灰石、水泥熟料、石膏、块煤)的垂直输送。

ne型板链斗式提升机主要结构

ne型板链式斗式提升机由运行部件、驱动装置、上部装置、中部机壳、下部装置组成。

运行部件---由料斗和专用板式链条组成,ne30以及下采用单排链,ne50--ne800采用双排链。

驱动装置---采用多种驱动组合驱动,(依用户实际需要而定).驱动平台上装有检修架和栏杆。驱动制装置分左右装两种。

上部装置---安装有轨道(双排链)、逆止器、卸料口装有防回料橡胶板。

中间节---部分中间节装有轨道(双链),以防止链条工作中摆动。

下部装置---安装有自动张紧装置。

型号	输送能力 (米 <sup>3</sup> /时)	斗速 (米/秒)	主轴转速 (转/分)	物料粒度 (毫米)	料斗		
					容积 (升)	斗宽 (毫米)	斗距 (毫米)
ne15	15	0.5	15.54	<40	2.5	250	203
ne30	32		16.45	<50	7.8	300	305
ne50	60		16.45	<50	15.7	300	305
ne100	110		14.13	<70	35	400	400
ne150	170		14.13	<70	52.2	600	400
ne200	210		10.9	<100	84.6	600	500
ne300	320		10.9	<100	127.5	600	500
ne400	380		8.3	<120	182.5	700	600
ne500	470		7.1	<120	260.9	700	700
ne600	600		7.1	<120	33.2	700	700
ne800	800		6.2	<140	501.8	800	800

本产品的品牌是百盛，型号是NE型，规格是NE100，输送量是110 (m<sup>3</sup>/n)，加工定制是是，提升量是1.0 (m)，种类是斗式提升机，材质是碳钢，电机功率是2.2，适用温度是20-30，输送速度是15，提升高度是150 (m)，类型是斗式