

矿用提升设备 园林和高空作业 矿业输送设备

产品名称	矿用提升设备 园林和高空作业 矿业输送设备
公司名称	郑州鑫宏机械有限公司
价格	17000.00/个
规格参数	品牌:鑫宏 型号:16020025030035040045050060065075080012 规格:1200
公司地址	郑州市金水区文化路85号7层707号
联系电话	13523094678 13523088279

产品详情

本公司根据客户需求(图纸)定做碳钢不锈钢双螺旋单螺旋输送机。欢迎新老客户来电咨询!

用途：分干粉粒状型，液体型。

化工专用筛：树脂，颜料，医药，药品，化妆品，消火剂，塑料，橡胶等陶瓷、耐火材料专用筛。

陶瓷耐火材料专用筛：研磨料、磨料、玻璃、氧化铝、瓷泥浆、粘土泥浆、耐火材料、石英砂、钛粉、粉等。

食品专用筛：糖、味精、食盐、果汁、淀粉、奶粉、粮食、豆浆、蛋粉各种蛋白粉等。

冶金专用筛：矿石、氧化钛、氧化锌、铸造砂、冶金粉末超硬合金、电磁材料、铝粉、各种金属粉粒等。

其它：碳黑、碳素、助溶剂、活性炭、木粉珍珠等。液体专用筛：油漆、涂料、以及有粘度的液体。

【斗式提升机】

斗式提升机用来垂直提升经过破碎的石灰石、煤、石膏、熟料、干粘土等块粒状物料以及生料、水泥、煤粉等粉状物料。根据料斗运行速度的快慢不同，斗式提升机可分为：离心式卸料、重力式卸料和混合式卸料等三种形式。离心式卸料的斗速较快，适用于输送粉状、粒状、小块状等磨琢性小的物料；重力式卸料的斗速较慢，适用于输送块状的，比重较大的，磨琢性大的物料，如石灰石、熟料等。斗式提升机的牵引构件有环链、板链和胶带等几种。环链的结构和制造比较简单，与料斗的连接也很牢

固，输送磨琢性大的物料时，链条的磨损较小，但其自重较大。板链结构比较牢固，自重较轻，适用于提升量大的提升机，但铰接头易被磨损，胶带的结构比较简单，但不适宜输送磨琢性大的物料，普通胶带物料温度不超过60℃，夹钢绳胶带允许物料温度达80℃，耐热胶带允许物料温度达120℃，环链、板链输送物料的温度可达250℃。th型斗式提升机 th型圆环链斗式提升机是等同采用国际标准iso5050-81的新一代提升机，其特点是高效、节能、耐用、运转平稳。主要技术性能及参数符合jb3926-85《垂直斗式提升机》标准，牵引用圆环链符合gb/t12718-91《矿用强度圆环链》标准。适用于输送粉状、粒状和小块状的低磨琢性物料，物料堆积密度不大于1.5t/m³；物料温度不超过250℃。技术性能参数 th型斗式提升机型号表示方法：

斗式提升机主要技术参数

型号	输送量 (m ³ /h)		物料斗					传动链轮转速		链条		运行部件重量 (kg/m)	
	zh	zh	容积 (个)	最大块度 (m)	斗距 (mm)	斗速 (m/s)	圆钢直径 × 节距 (mm)	单条荷载 (kg)	破断 (转/分)			(链条、料斗)	
th160	15	24	20	1.2	1.9	500	1.25	69.71	0	14 × 5	190	18.4	19.3
th200	17	28	25	1.5	2.4	500		63.22	0	14 × 5	190	20.2	21.32
th250	31	48	30	3.0	4.6	500		44.11	0	14 × 5	190	22.1	23.6
th315	37	58	35	3.7	5.8	512	1.4	43.14	4	18 × 6	320	25.64	26.58
th400	58	92	40	5.9	9.4	512		37.6	4	18 × 6	320	30.0	31.9
th500	81	129	50	9.3	15	688	1.5	39.75	6	22 × 8	480	41.5	44.2
th630	144	207	60	14.6	23.5	688		35.78	6	22 × 8	480	49.0	52.3
th800	176	283	65	23.3	37.3	736	1.6	29.62	2	26 × 9	670	81.0	84.2
th1000	259	402	70	37.6	58.3	736		24.53	2	26 × 9	670	88.6	92.4
th1250	395	612	75	59.4	92	864		25.43	08	30 × 1	890	162.0	168.8

【螺旋输送机】

螺旋输送机广泛应用于家电、电子、电器、机械、烟草、注塑、邮电、印刷、食品等各行各业，物件的组装、检测、调试、包装及运输等。线体输送可根据工艺要求选用：普通连续运行、节拍运行、变速运行等多种控制方式；线体因地制宜选用：直线、弯道、斜坡等线体形式。

皮带输送机也叫带式输送机或胶带输送机，是组成有节奏的流水作业线所不可缺少的经济型物流输送设备。皮带机按其输送能力可分为重型皮带机如矿用皮带输送机，轻型皮带机如用在电子塑料，食品轻工，化工医药等行业。皮带输送机具有输送能力强，输送距离远，结构简单易于维护，能方便地实程序化控制和自动化操作。运用输送带的连续或间歇运动来输送100kg以下的物品或粉状、颗粒物品，其运行高速、平稳，噪音低，并可以上下坡传送。

【单管螺旋喂料机】

用于粉粒状物料的均匀连续供料、卸料。

它具有流量稳定、密封性好等特点。

广泛应用于建材、化工、冶金等行业。

材料可分为：碳钢及不锈钢

序号	规格型号 (螺旋直径mm)	喂料机长度 (进出料口mm)	喂料能力 (吨/h)	转速 (rpm)	电机功率 (kw)
1	100	根据用户要求	2-5	根据具体物料密度 及 喂料量	根据长度而定
2	120		3-8		
3	150		4-11		
4	200		6-15		
5	250		7-20		
6	300		11-35		
7	350		30-50		
8	400		40-70		
9	500		35-100		

具体规格可根据用户要求来定制。

服务承诺

售前服务：

为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员

售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：

公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：

易损件除外 一年内质量保证！

咨询电话：13523088279（24小时服务）

qq客服：863428256 可货到付款

本产品的品牌是鑫宏，型号是16020025030035040045050060065075080012，规格是1200，输送量是3-1600（m³/n），加工定制是是，提升量是50（m），种类是斗式提升机，类型是斗式