

瓯北高质量放料阀

产品名称	瓯北高质量放料阀
公司名称	浙江方众阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:方众 型号:HG5-89-2
公司地址	永嘉县东瓯街道林垟村
联系电话	13777776813

产品详情

hg5-89-2下展式放料阀产品概述：

hg5-89-2下展式放料阀主要用于反应器，储罐和其他容器的底部排料，借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其他的底部，因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象。放料阀根据实际情况的需要，放底结构设计为平底型，阀体为v型，并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。阀体内腔装有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈，在开启阀门瞬间，可以保护阀体不被介质冲刷、腐蚀，并对密封圈进行特种处理，使表面硬度达到hrc56-62，具有高耐磨、耐腐蚀的功能。阀瓣密封根据需求时封面均堆焊有硬质合金，密封副采用线密封，保证密封的可靠性，并可防止结疤。同时，采取短行程阀瓣的设计。在化工、石油、冶金、制药、农药、染料、食品加工等行业广泛使用。各种操作方式，例如：手动、气动(弹簧复位式、双作用式、带手轮和不带手轮)、电动、液动、齿轮等。

hg5-89-2下展式放料阀主要性能与用途：

本公司生产的上展式放料阀操作方便，开启自由，运动灵活可靠，阀瓣装配维修简单，密封结构合理，密封圈更换方便实用。该阀主要由1.阀体、2.阀瓣、3.密封圈、4.阀杆、5.支架、6.阀压盖、7.手轮、8.法兰、9.螺母、10.定位螺钉等零件组成。

阀门手轮顺转：阀门关闭，阀杆向上移动，此阀为上展式；阀门手轮顺转：阀门关闭，阀杆向下转动，此阀为下展式。

hg5-89-2下展式放料阀主要性能参数表：

工作压力：1.6mpa

工作介质：水、油液体、酸碱等。

工作温度：碳钢 175 ；不锈钢 320

本产品的加工定制是是，品牌是方众，型号是HG5-89-2，材质是不锈钢，连接形式是法兰，适用介质是蒸汽，压力环境是常压，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，形态是隔膜式，工作温度是常温，类型(通道位置)是二通式，规格是DN100