

RY-320A型柔性版印刷机-

产品名称	RY-320A型柔性版印刷机-
公司名称	永嘉县下寮乡瑞程印刷机械厂
价格	150000.00/个
规格参数	加工定制:是 柔印机类型:层叠式 印刷颜色:五色
公司地址	永嘉县下寮乡朱寮村龙东路28号
联系电话	057726808116

产品详情

基本工作原理:承印物经传送装置进入采用上、中、下配置的印刷机组,同时墨斗辊在墨斗内转动将油墨传给网纹传墨辊,在网纹辊的左上方或右下方的刮墨刀刮去网纹辊网墙上的油墨,网纹辊上凹下的墨穴内的油墨则传给印版滚筒,然后在印版滚筒与压印滚筒之间完成油墨转移,最后经过收纸装置出来成印刷品。本机器特点:1、采用陶瓷网纹辊传墨2、放料、收料均由磁粉制动器、离合器控制(或选配日本三菱自动张力控制器)。3、各印刷单元采用360°周向对版调节。4、各印刷单元均有一组红外烘干装置。5、随机配有一组模切工位,使印刷模切一次完成。6、停车时墨辊可自动脱离,并低速运转,以防水墨干结。7、主电机采用进口变频无级调速。8、从筒料供纸、印刷、上光、自动红外烘干、覆膜、模切、收卷一次完成。是各印刷商业票据、高档不干胶商标最理想的机型。主要技术参数:

印刷速度:	50米/分
可印色数:	5色
卷筒纸最大宽度:	320mm
印刷最大宽度:	310mm
放卷最大直径:	600mm
收卷最大直径:	600mm
印刷周长:	175-320mm
套印精度:	±0.1mm
外形尺寸:	2(长)×1.1(宽)×2.6(高)m
整机重量:	约2200kg

本产品的加工定制是是,柔印机类型是层叠式,印刷颜色是五色,操作方式是半自动,适用对象是商标标签,适用材质是不干胶,品牌是瑞程,型号是RY-320A型,印刷速度是50米/分(m/min),最大印料宽度是320(mm),最大印刷宽度是310(mm),印刷品长度范围是375(mm),卷材最大直径是500(mm),胶板辊筒周长是175(mm),套印精度±是0.1(mm),重量是2200(kg),外形尺寸是2000×1100×2600(mm),产品类型是全新,售后服务是三包一年,放卷最大直径是600,印刷周长是175-320,收卷最大直径是600