

吸顶灯红外人体感应开关橱柜

产品名称	吸顶灯红外人体感应开关橱柜
公司名称	深圳市龙岗区万客汇电子加工厂
价格	22.00/个
规格参数	品牌:其他,WKH 型号:XDD-02 工作电压:220 (V)
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区东门路205号
联系电话	86 0755 22142345 13632777877

产品详情

大量承接oem/odmi订单，按需定制，诚招网络分销商，各地经销商

qq2275193290 电话13632777877

公司位于风景秀丽的平湖鹅公岭工业园，欢迎广大客户来我司参观洽谈，

一个代发，一个起批，物美价廉！

提供oem贴牌生产

本产品适用电压范围是交流 ac 110-220v，既适用于国内电压是220v的场合，也适合于电压是110v的国家和地区（如台湾、日本、美国等国家和地区）

适用于吸顶灯改成人体感应灯，也可以安装在天花板的筒灯，格栅灯等旁边或是用于控制其它电器设备，起到人来即开，人离开后延时一会儿就关的功能

温馨提醒：这款吸顶灯感应开关是带光控功能的，白天光线强时不感应，晚上或是光线弱时，有人走近才会感应亮灯，也有全天候的，不管白天或是晚上，不管光线强弱，只要有人走近，都能感应的，

吸顶灯用人体感应器

适用于吸顶灯改成人体感应灯，也可以安装在天花板的筒灯，格栅灯等旁边

功能特点：1、全自动感应：人到灯亮，人走灯熄。2、自动测光：应用光敏控制，白天或光线强时开关不工作（出厂已经设置）3、自动随机延时：开关在检测到人体的每一次活动后会自动顺延增加一个延时段，并且以最后一次活动的时间为延时时间的起点。

适用范围：

走廊、楼道、卫生间、地下室、车库等场所的自动照明、排气扇的自动抽风以及其它电器的自动控制等功能，是物业现代化管理和楼宇智能化的象征。

技术参数

工作电压：ac220v(50hz)负载特性：阻性（适应白炽灯），感性（适用于节能灯，环形管、led灯等产品）

负载功率：5 - 100w 静态功耗：< 0.5w探测距离：5-8米

探测角度：锥度140° 延时关闭：40-65秒

光控功能：有接线方式：3线式，火线进，火线出，公共零线。环境温度：24c 产品特点:

1. 无需任何外围配件就可以接负载,绝无频闪!

2. 有效防止电源波动，电磁等干扰，性能更稳定，避免了开关其它电器以及手机信号等电磁干扰而导致误开关灯具，从而更节能以及延长灯具的使用寿命！

接线示意图(看包装盒)

安装说明:(参考)

1. 安装的高度应距离地面约1.5米（才可以达到最佳的有效感应距离）。

2. 如果安装发热量较大的灯具（比如白炽灯）与开关应保持在1米以上的距离(如太近会出现自开,自关的现像).

3. 接入电路的第一次时需初始化约1-3分钟（在此期间它可能会自动开/关属正常）

本公司专业生产各种光控开关，时控开关，光雨控开关，品种齐全，规格众多（有220v，110v、12v、24v、48v的，也有出口用的英文等等），全部厂价直销，所有产品全部三包，质量可靠，可贴牌生产！

针对带探头的开关：

线长可根据要求定做，无数量限制，一只也可以定做

多每加长1米，价格另加3元

光敏头也可以根据要求延长

质量说明：

采用进口st集成电器，性能优良搞干扰性好，（差的用的是国产的集成电器），继电器采用优质继电器，通过cqc认证，寿命长，吸合可靠，焊接工艺先进，焊盘均匀美观，焊接牢固。

光控路灯自动开关是根据半导体元件的光电转特性设计制作的一种新颖的光电开关。它主要由一只经过密封的cds光敏电阻和集成电路组成。在黄昏和黎明时分，可根据大自然光线的变化自动控制路灯的开启和关断，从而达到路灯自动控制和节约能源的目的。由于它具有设计新颖、安装可靠、体积小、重量轻、安装方便、使用寿命长、价格低廉等优点而被广泛应用于街灯、高速公路、工厂、花园、港口、机场

农场、公园、学校和其它场所。也可配合装在灯具或是其它设备上，使灯具或设备能达到天黑自动开，天亮自动关

一、简述

我厂根据各方面的有关资料，引进国外先进集成电路、国外先进外型，及在本厂以前生产路灯开关的基础上，改制了一种比较有实用价值的路灯自动开关。该开关不受天气季节的影响，功能可靠、灵敏度高，畅销全国各地，深受用户欢迎。

二、工作原理与结构

电路中装有延时电路，具有防止偶然间的闪电或手动电筒、汽车、及其它灯光照射光电头，落叶飞低短暂遮挡光电源件的误开误关的抗干扰能力，延时时间根据光亮度不同，一般是几秒到两三分钟。

路灯自动开关由关电转换装置即关电电头集成块、电子元件、执行继电器构成。白天关照较强，光敏元件电流增大，使集成电路的继电器释放，路灯不亮，到傍晚天黑到一定程度时，由于光照减弱，光敏元件产生的电压低，继电器吸合路灯亮直到次日晨，光照加强集成触发器自动再次动作，路灯灭。

本产品的品牌是其他,WKH，型号是XDD-02，工作电压是220（V），感应范围是30，加工定制是是