

台湾上泰PH计 PH控制器

产品名称	台湾上泰PH计 PH控制器
公司名称	惠州市惠城区飞扬水泵厂
价格	2700.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:METTLER/梅特勒-托利多 型号:PH-310
公司地址	惠州市江北金泽物流园B7座118号
联系电话	86 0752 7777011 13829919655

产品详情

一、

性能特征：

dg-160型工业ph计，是工业酸度计的智能化升级产品，可对污水ph值进行连续测量和控制，本装置适用于城市污水处理厂、化工、印染、造纸、制药、电镀以及环保等领域。

根据水工业的环境和特点结合国际供电标准，考虑了特殊环境的电气设计规范，增加了220v ac以及安全的低电压24v ac，24v dc供电选择。

二、本产品的主要特点：

- 2 出厂标准配置中文界面，语言化菜单，可中英切换
- 2 可进行ph/orp的测量、上下限控制、电流输出、数字通讯
- 2 可设置成温度自动补偿或手动补偿
- 2 ph高限报警，低限报警双路继电器,迟滞量可自由调整
- 2 仪表模式隔离变送端口，最大环路电阻大于300
- 2 声讯报警可开关功能，通过界面选项设定开或关
- 2 液晶背光可选择节能模式，定时自动关闭
- 2 高性能cpu，良好的电磁兼容性能

2 密码管理功能，防止非专业人员的误操作

三、主要技术指标：

测量范围: pH(0.00-14.00pH) ;orp(-1900 - +1900 mv) (需加配orp电极)

准确度：+ 0.02 pH; + 1 mv

分辨率：0.01pH; 1mv

稳定性： 0.02 pH/24小时; 3 mv/24小时

pH标准溶液：4.01/6.86/9.18

显示方式：128 * 64点阵LCD

温度补偿：0 – 100 手动/自动(NTC10K)

信号输出：4-20mA隔离保护输出 最大环路电阻300

报警输出：高低限报警触点各一组（3A/250 V AC），常开触点继电器

供电电源：AC 220V ± 10% 50Hz

电源消耗：3W

环境条件：（1）温度0 ~ 60 （2）湿度 85%RH

本产品的加工定制是是，品牌是METTLER/梅特勒-托利多，型号是PH-310，类型是工业PH计，显示方式是128*64点阵LCD，探头型式是玻璃电极，测量范围是pH(0.00-14.00pH);ORP(-1900-+1900mV)，精度是+0.02pH;+1mV，温度补偿范围是0 – 100 手动/自动(NTC10K)（ ）（ ），电源电压是220V（ V），工作温度是40（ ）