

PH台试酸度计

产品名称	PH台试酸度计
公司名称	上海瞰翔仪器设备有限公司
价格	6280.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:LEICI 型号:PHSJ-5
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号6039室
联系电话	021-61111528 13482278004

产品详情

仪器功能

- 1.采用触摸式大屏幕液晶显示屏，全中文操作界面，使用简单、方便
- 2.可选择多种ph标准缓冲溶液标定仪器，允许用户自建标液组
- 3.具自动识别五种标准溶液功能
- 4.具自动和手动温度补偿、自动校准、自动计算电极斜率功能
- 5.具储存、删除、打印、查阅功能，最多可贮存200套测量数据
- 6.具有标准rs-232和usb接口，配合雷磁数据采集软件，可以实现与pc的连接
- 7.配用本厂e-201-d型ph复合电极，t-820c型温度电极

技术指标

型号	phsj-5	
技术指标		
仪器级别	0.001级	
测量参数	ph值、mv (orp)、温度值	
测量范围	ph	(-2.000 ~ 18.000) ph
	mv	(-1999.99 ~ 1999.99) mv

	温度	(-5.0 ~ 105.0)
分辨率	ph	0.1ph、0.01ph、0.001ph
	mv	0.1mv、0.01mv
	温度	0.1
基本误差	ph	$\pm 0.002\text{ph} \pm 1$ 个字
	mv	$\pm 0.03\%fs$
	温度	$\pm 0.2 \pm 1$ 个字
稳定性		($\pm 0.002\text{ph} \pm 1$ 个字) / 3h
电源		ac (220 \pm 22)v ; (50 \pm 1)hz
机箱外型编号		wxs-a009-1
尺寸(mm) , 重量(kg)		250 \times 195 \times 100 , 2

产品配置

序号	名称及规格	数量
1234567891011 12131415	phsj - 5型实验室ph计 e - 201d型ph复合电极 t - 820d温度传感器 rex-3多功能电极架 tp - 16 型串行打印机连线 rs232通讯线 usb通讯线 通 用三芯电源线 ph标准缓冲剂ph4,7,9 保险丝(0.5 a) af30触摸笔 防尘罩 rex数据采集通讯光盘 使用说明书 产品合格证	1台1支1支1只 根1根1根1根各1 套2只1支1只1盘 1本1份

本产品的加工定制是否，品牌是LEICI，型号是PHSJ-5，类型是PH台式酸度计，测量范围是(-2.000 ~ 18.000) pH