

# 环保绝缘阻燃胶布 PVC电工胶带

产品名称	环保绝缘阻燃胶布 PVC电工胶带
公司名称	福州市鼓楼区友谊包装材料经营部
价格	1.00/个
规格参数	品牌:粘冠胶带 型号:16*12M 基材:PVC
公司地址	中国 福建 福州 鼓楼区 洪山镇原厝路62号仁文大儒世家（原厝北..
联系电话	86 0185 58763730 18750111101

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息名称：pvc电工胶带 品牌：粘冠胶带 货号：a654933 颜色：红黄蓝白绿黑 产品特点适用于各种电阻零件的绝缘。如电线接头缠绕，绝缘破损修复,变压器、马达、电容器、稳压器等各类电机、电子零件的绝缘防护。也可用于工业过程中捆绑、固定、搭接、修补、密封、保护。

### 产品实拍图

电工胶带全名为聚氯乙烯电气绝缘胶粘带，又有人称之为电工绝缘胶带或绝缘胶带。

简称为:pvc电气胶带,pvc胶带等等.具有良好的绝缘,耐燃,耐电压,耐寒等特性，适用于电线缠绕，变压器、马达、电容器、稳压器等各类电机、电子零件的绝缘固定用。有红、黄、蓝、白、绿、黑、透明等颜色。

适用于各种电阻零件的绝缘。如电线接头缠绕，绝缘破损修复,变压器、马达、电容器、稳压器等各类电机、电子零件的绝缘防护。也可用于工业过程中捆绑、固定、搭接、修补、密封、保护。

电源线接头分为“十”字接法、“一”字接法、“丁”字接法等等。接头应缠牢，光滑无刺。在线头断开前，应先用钢丝钳丝轻压一下，再缠绕至口处，然后左右摆动，线头就会服贴地在接头处断开。如果接头在干燥处，应先用绝缘黑布裹两层，再裹塑料胶带(也叫pvc胶粘带)两层，其次用j-10绝缘自粘带拉长200%左右裹二三层，最后裹两层塑料胶带。因为直接使用塑料胶带缺点多多：塑料胶带时间一长易生胶错位、胶开;电器负荷重时，接头发热，塑料电工胶带易熔化收缩;电源接头在接线盒内相互压，接头有毛刺时，很容易戳空塑料胶带等，这些隐患直接危及人身安全，引起线路适中，造成火灾。

而使用绝缘黑胶布就不会出现以上情况。它具有一定的强度、柔性，能长期紧裹着接头处，受时间及温度影响而干固定型，不会脱落，并且阻燃。再者，用绝缘黑胶布裹后再裹胶带能防潮、防锈。

不过绝缘自粘带也有缺陷，它虽防水性能好但易破，所以最后需裹上两层塑料胶带作保护层，接头与接头的绝缘自粘带相互不粘，性能更好。学会电工胶带使用方法，正确使用，防止漏电，减少危害。

本产品的品牌是粘冠胶带，型号是16\*12M，基材是PVC，胶系是橡胶型压敏胶，长度是12000（mm），宽度是16（mm），厚度是0.18（mm），是否双面胶带是是，总厚度是570（mm），温度等级是000，电源等级是000，加工定制是是，产品认证是ISO9001，颜色是白色,黄色,红色,绿色,蓝色,黑色