

1300L真空均质乳化机

产品名称	1300L真空均质乳化机
公司名称	无锡钢本机械制造有限公司
价格	150000.00/个
规格参数	乳化机类型:COMB-1300真空乳化机 效果:COMB-1300L真空乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	无锡市锡山区东北塘石新路
联系电话	18915328528 13912474528

产品详情

用途：

comb-1300l真空乳化机是生产各类软膏、药膏、化妆品、乳油等其它乳化产品的必需设备；该机结构简单，操作方便，外观新颖，性能可靠。是制药、生物、化妆品、化工、食品、石油等客户批量生产的最佳选择。

工作原理：

将油锅、水锅里油和水分别加热至一定温度后，也可以边加热边搅拌，主锅即乳化锅在真空状态下，把油锅和水锅的油和水直接抽到主锅内，再经主锅加热、搅拌、均质、由于锅内处于真空，搅拌所产生的大量气泡被及时抽走，这样生产出来的产品具有细腻、光泽、柔感，满足客户要求。

特点：

锅盖为自动液压升降式，水、油锅中的物料通过输送管道可在真空状态下直接进入乳化锅，出料方式为乳化锅翻转式以及锅底阀放料式等，通过蒸气对锅夹层内进行加热来实现对物料的加热，加热温度任意设定，自动控制。在夹层内接入冷却液即可对物料进行冷却，操作简单、方便，夹层外设有保温层。均质系统和搅拌系统可分开使用，也可同时使用。物料的微粒化、乳化、混合、调匀、分散等可于短时间内完成。与物料接触部分采用优质不锈钢（常用304，医用316l），内表面镜面抛光，真空搅拌装置卫生清洁，采用符合gmp规范的卫生标准制造，是客户理想的膏霜生产设备。

用途与简介：

物料通过输送管道可在真空状态下直接进入乳化锅，出料方式为锅底阀放料式等，通过电热管对锅夹层内的导热介质进行加热来实现对物料的加热，加热温度任意设定，自动控制。在夹层内接入冷却液即可对物料进行冷却，操作简单、方便、夹层外设有保温层。均质系统和搅拌系统可分开使用，也可同时使用。物料的微粒化、乳化、混合、调匀、分散等可于短时间内完成。与物料接触部分采用优质不

锈钢(常用304，医用316l)内表面镜面抛光，真空搅拌装置卫生清洁，采用符合gmp规范的卫生标准制造，是客户理想的膏霜生产设备。 机器通过均质锅内的搅拌桨以及聚四氟乙烯刮板始终搅拌锅形体，扫尽挂壁粘料，使被刮取的物料不断产生新界面，在经过搅拌叶片的剪切、压缩、折叠，使其混合而下流往下方的均质器处，物料在通过高速旋转的均质器转子与定子之间所产生的强力的剪断、冲击、乱流等一系列过程，被迅速破碎成200 μ m ~ 2 μ m的微粒，由于乳化锅内处于真空状态，物料在搅拌过程中产生的气泡被及时抽走。

真空均质乳化机、加热系统、搅拌系统、真空系统、电动升降系统、操作控制柜、管路系统组成，是生产高档次护肤品最为适用的膏霜设备。

本机组材质:内壁,夹套、外层均为304优质不锈钢.内外精抛,表面特殊亮光处理.

主要技术参数：

型号	comb-1300	
名称		
乳化锅	设计容积 (l)	1300
	工作容积 (l)	1000
	搅拌功率 (kw)	4
	均质功率 (kw)	18.5
	均质转速 (rpm)	2900
水锅	设计容积 (l)	800
	工作容积 (l)	650
	搅拌功率 (kw)	1.5
油锅	设计容积 (l)	650
	工作容积 (l)	500
	搅拌功率 (kw)	1.5
	外型尺寸	3750 × 3320-5700

尊敬的用户：

你好！为了保护企业的知识产权，我们部分图片和重要技术参数没有上传到网络上，因此给你带来不便请谅解。我们本着诚信负责的态度努力改善我们的不足，为企业创造出更多的财富。我们深深的认识到一个企业要想立足于长远发展，必须从注重产品质量，维护良好的企业形象和优质的售后服务等方面精益求精，开拓创新。 我们企业从人才引进、精加工设备更新、员工培训、材质验证（304、316l不锈钢）、设备运输、售后服务等全面改革。淘汰落后的管理方式和技术、积极引进德国、台湾、韩国等国家和地区的先进技术和经验。努力向好的方向更近一步。为了节约时间，请您再咨询我们的同时，提供你们的有效信息如下：

- 1、客户所购买设备的名称或者生产线。
- 2、产品加工工艺流程。
- 3、产量：.....瓶/小时
.....吨/天 吨/小时。
- 4、厂房(车间)大小。
- 5、设备加工工期多长时间。
- 6、客户厂房门口或电梯门口大小尺寸（以方便设备安装）。

无锡钢本机械制造有限公司真诚欢迎你前来洽谈业务。我们的销售人员会第一时间将准确的详细的资料提供给你！

谢谢！

想进一步了解产品，请与我们销售人员联系！谢谢你对我们公司长期以来的大力支持与厚爱。我们将尽最大的努力为您提供便利。也可以关注我们微信（微信扫一扫添加）获得我们最新产品信息。

本产品的乳化机类型是COMB-1300真空乳化机，效果是COMB-1300L真空乳化机，工作方式是真空乳化机，适用场所是工业生产用，适用物料是化妆品，料筒形状是管道型，应用领域是化妆品，品牌是无锡钢本，型号是乳化机ZJR-1000，电机功率是18.5（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是3750*3320*5700（mm），整机重量是600（Kg），生产能力是1300（升/小时），噪音是70（dB），主轴转速是2800（r/min），装置方式是固定式，适用温度是110（ ），规格是COMB-1300L，加工定制是是