

小巧型压力变送器

产品名称	小巧型压力变送器
公司名称	广州胜仕自动化仪表有限公司
价格	700.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:广州胜仕 型号:SEN-2251
公司地址	广州市天河区大观南路12号363
联系电话	86-02082075013 13450298810

产品详情

详情可致电：黎小姐 13422187161

sen-2251系列压力变送器是采用扩散硅或陶瓷电容或蓝宝石传感器，并引进国外先进技术和设备生产的压力变送器。

针对国内外不同用户的要求：

sen-2251系列压力变送器可通过就地按钮在现场调零或重新标定量程，也可以通过手操器或通讯软件实现无源标定和数据组态。

此款压力变送器可输出4~20madc标准信号，并可带液晶带背光显示。

压力变送器测量对象：

液体、气体、蒸汽

压力变送器产品用途：

管道压力测量

实验室压力测量

工业过程压力检测

贮罐压力和液位测量

压缩机、空调机、热电机组等设备的压力测量

压力变送器应用行业：

石油、石化、化工、电力、纸浆、造纸、城市煤气、
钢厂、陶瓷、供暖、机械、陶瓷、造船、有色金属、实验室

压力变送器技术指标：

供电电源	范围：12~36vdc 标准：24vdc
输出信号	二线制4~20ma，带hart协议通讯
传感器类型	扩散硅或陶瓷电容或蓝宝石
测量精度	±0.2%或±0.5%
长期稳定性	0.2%fs/年
允许过载	200%fs
温度漂移	0.02%fs/年
环境温度	-20 ~ +80 (-4 ° f ~ +176 ° f)
接液温度	扩散硅传感器：-20 ~ +80 (-4 ° f ~ +176 ° f) 蓝宝石传感器：-40 ~ +120 (-40 ° f ~ +248 ° f) 陶瓷电容传感器：-40 ~ +150 (-40 ° f ~ +302 ° f)
相对湿度	(5 ~ 100)%rh@40 (104)
电气接口	电缆穿线孔m20 × 1.5或g1/2或法兰

结构材质

壳体：低铜铝合金

过程接头：sus316

本产品的加工定制是是，品牌是广州胜仕，型号是SEN-2251，类型是扩散硅压力变送器，测量介质是液体、气体，测量范围是0~4000000（kPa），精度等级是0.1%，输出信号是4~20（mA），防爆等级是BT4，防护等级是IP65，电源电压是24（V），接口尺寸是20*1.5（mm）