

# 防火不锈钢设备；防火阀；排烟阀；镀锌防火阀

产品名称	防火不锈钢设备；防火阀；排烟阀；镀锌防火阀
公司名称	德州智威空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:防火阀 品牌:智威 设备名称:防火阀
公司地址	山东德州经济开发区
联系电话	86-0534 2185712 13573467518

## 产品详情

此价格为参考价格，咨询产品实际价格请联系：苏经理13573467518

专业生产气动插板阀，气动防火阀，气动蝶阀，气动风量调节阀风量调节阀/圆形手动调节风阀/镀锌调节阀/不带法兰边风阀】不锈钢电动风阀，风量调节阀，电动风阀，不锈钢阀门，直径250mm电动调节蝶阀、电动通风蝶阀、电动风阀、风量调节阀】不锈钢电动风阀 100mm，风量调节阀，电动风阀，不锈钢阀门电动、手动开启。输出开启动信号。手动复位关闭。280 温感器动作，阀门重新关闭。

采用薄形机构，缩小操作箱尺寸，提高有效通风排烟面积。3主要技术参数：编辑  
动作电压/电流：dc24v/0.5a。漏风量：290m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>·h 700（压差1000pa时）。温感器动作温度280。  
4结构编辑 主要部件：阀体、阀片、轴衬、薄形执行机构、格栅面板。

b尺寸 800时，装配2个执行机构。规格尺寸（a×b×l）[1]作用：当发生火灾时，其内部的电动执行器会打开风口，温感烟感或者是手动火灾报警会开启，塔楼顶正压风机自动打开，对送风竖井进行加压送风，楼梯的前室通过正压送风口会源源不断的对前室进行送风，使前室维持正压，保证烟气不会在这个区域蔓延，而给人逃生的空间。当温度高于280℃时人已无逃生可能性，其内部熔断器会熔断，风口自动关闭，防止火势蔓延。

应用：国家高层建筑防火排烟设计规范规定，下列部位应设置独立的机械排烟系统

- 1、不具备自然排烟条件的防烟楼梯，消防电梯前室或合用前室。
- 2、采用自然排烟的防烟楼梯，其不具备自然排烟的前室。
- 3、封闭的避难层。在以上三种情况下均虚

本产品的类型是防火阀，品牌是智威，设备名称是防火阀，材质是碳钢，型号是FT-jb，用途是调节,调压，规格是1000PA，类型(通道位置)是二通式，连接形式是法兰，适用介质是空气