

玻璃窑炉用硅碳棒

产品名称	玻璃窑炉用硅碳棒
公司名称	登封市创威碳化物制品有限公司
价格	210.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:创威 型号:30/600/500
公司地址	河南省登封市三里庄高新技术工业园区
联系电话	13137723429 13103839693

产品详情

硅碳棒的使用注意事项：1、硅碳棒受潮后易崩裂，gd棒接点受潮后易断损，因此，在存放，安装使用过程中要注意防潮，以免影响其寿

命。

2、为保证炉温及棒承受负荷均匀，安装前要进行配组，每组硅碳棒阻值偏差不得超过10%。

配阻的电阻允差为：

¢ 12mm 棒配阻，电阻值允差 0.2

¢ 8mm 棒配阻，电阻值允差 0.5

3、硅碳棒硬而脆，在搬运、开箱和安装、维修时要物特别小心，以免损坏。

4、电炉在开始通电运行时，要逐渐缓慢升压，不可一次加满负荷，否则会因冲击电流过大、而造成硅碳棒损坏。

5、长期使用，个别棒损坏而需要更换时，要根据电阻增长情况，选配换上符合配组要求的新棒。若炉内棒损坏较多，或阻值增长过大，应全部更新硅碳棒。第一次使用硅碳棒的电炉，一段时间后如产生断棒，应进行整体更换。更换下来的旧棒，用来替换在以后使用时产生的断棒。在替换时，应选择与断棒电阻相近的棒进行替换。产品规格，数量均不限，运输方式不限。在运输过程中造成的断棒由我方负责更换，由客户在安装过程中造成的断棒我方尽可能免费进行维修。供货周期一般为五个工作日，特殊情况可三个工作日发货。

本产品的加工定制是是，品牌是创威，型号是30/600/500，品种是等直径硅碳棒，直径是30（mm），长度是1600（mm），功率是8960（w），额定温度是500-1500（ ），主要用途是玻璃窑炉用高温元件，产品认证是iso9001