

HNB1800-20厂价直销高温烧结炉 高温实验电炉

产品名称	HNB1800-20厂价直销高温烧结炉 高温实验电炉
公司名称	上海火诺电炉设备有限公司
价格	25000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:火诺 型号:HNB1800-20
公司地址	中国 上海 上海 松江区 叶榭镇浦亭路8号
联系电话	86 021 60537998 18121010835

产品详情

	hnb1800 系列高温炉				
产品用途	适用于电子陶瓷与高温结构陶瓷的烧结、玻璃的精密退火与微晶化、晶体的精密退火、陶瓷釉料制备、粉末冶金、纳米材料的烧结、金属零件淬火及一切需快速升温工艺要求的热处理				
设备型号	工作尺寸	炉膛容积	极限温度	工作温度	功率电压
hnb1800-20	200x150x150	4.5l	1800	1700	220v 7kw
hnb1800-30	300x200x200	12l	1800	1700	380v 9kw
hnb1800-40	400x300x300	36l	1800	1700	380v 16kw
hnb1800-50	500x400x400	80l	1800	1700	380v 25kw
hnb1800-60	600x500x500	150l	1800	1700	380v 45kw
温场效果	温度波动度：±1.0℃，温场均匀性±3.0℃				
开门方式	正面开门，从左向右，炉门通过1个夹钳锁紧				
壳体结构	双层炉壳，炉体表面温度低，四周表面温度：≤35℃，内箱采用2mm spcc无缝焊接				
安全保护系统	具备完善的保护功能，有超温、短偶、过流、短路、传动动作连锁等功能，操作安全可靠；				
操作系统	led数显仪表，数字显示电流表、电压表				
温控系统	温度控制方式为p.i.d+s.c.r可控硅,移相触发，可以调控制时间、升温速率、控制功率，pv值与sv同步显示，冲温不超过5℃				
温控曲线	50段可编程控制，可设置50段升降温程序				
测温元件	b型热电偶				
加热元件	硅钼棒，加热元件放在炉膛两侧采用气体对流和热辐射加热，升温速率：≤20℃/min，升温速率建议:5-8℃/min				
炉膛材料	1800型高纯氧化铝微晶体纤维，保温性能好				

售后服务	12个月质保（相关易耗件除外），终身保修
包装方式	三合板木质包装箱或硬质泡沫包装
设备随机配件	高温手套1付；坩埚钳1把；炉底板1块；

	产品说明书1份；保修证书1份。
选配配件	1．触摸屏无纸记录仪操作系统
	2．声光报警系统
	3．rs485、rs232数据接口及操作软件连接电脑
	4．坩埚

硅钼棒炉膛1：

硅钼棒炉膛2：pid温控仪表：

销售热线：18121010835（汪先生）

备注：本厂产品均可根据您的要求定制,规格您说了算！！！！

本产品的加工定制是是，品牌是火诺，型号是HNB1800-20，最大电压是220（V），功率是7K（W），额定温度是1700（ ），主要用途是热加工、工业工件处理、水泥、建材行业,进行小型工件的热加工或处理，产品认证是iso9001