

卧式IHW 40-125不锈钢304管道离心泵

产品名称	卧式IHW 40-125不锈钢304管道离心泵
公司名称	永嘉县江北仁泉泵阀厂
价格	1450.00/个
规格参数	品牌:仁泉泵业 型号:IHW40-125 材质:不锈钢
公司地址	中国 浙江 温州 永嘉县 塘头村
联系电话	86 0577 67338636 13588908822

产品详情

一、产品概述ihw卧式单级单吸化工泵，是在isw基础上派生出适用耐腐蚀性化工泵。该系列泵性能优、可靠性高、寿命长、结构合理、外形美观，具有行业领先水平。

二、用途iswh卧式单级单吸化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为-20 ~ +105 。

三、工作条件:1、吸入压力 1.6mpa，或泵系统最高工作压力 1.6mpa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6mpa、泵静压试验压力为2.5mpa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。2、环境温度<40 ，相对湿度<95%。3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度<0.2mm。注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时注明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

四、产品特点:运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。噪音低：两个低噪音轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质；配套，整机无故障工作时间大大提高。维修方便：更换密封、轴承，简易方便。占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。

卧式不锈钢管道泵。采用最先进的水力模型，根据is型离心泵之性能参数和立式泵的独特结构组合设计，并严格按照国际iso2858进行设计制造，该产品轴封选用硬质合金机械密封装置，具有高效节能、性能可靠、安装使用方便等特点。一:卧式不锈钢管道泵主要特点1.运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。2.滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。3.噪音低：两个低噪音的轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。4.故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质配套，整机无故障工作时间大大提高。5.维修方便：更换密封、轴承、简易方便。6.占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便管道布置安装，节省空间。二:isw卧式管道泵主要用途1、isw卧式清水泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循

环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 $t \leq 80$ 。2、ihw卧式热水泵广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，iswr型使用温度 $t \leq 120$ 。3、ihw型卧式不锈钢管道泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性、粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为 $-20 \sim +120$ 。4、iswb卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为 $-20 \sim +120$

本产品的品牌是仁泉泵业，型号是IHW40-125，材质是不锈钢，性能是耐腐蚀，用途是管道泵，驱动方式是电动，输送介质是热水泵，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，流量是 $6.3 \text{ (m}^3/\text{h)}$ ，叶轮数目是单级，扬程是 20 (m) ，汽蚀余量是 2.3 (m) ，吸入口径是 40 (mm) ，排出口径是 40 (mm) ，结构原理是喷射泵，级数是单级，重量是 35 (kg) ，电压是 380 (V) ，功率是 1.1 (kw) ，规格是IHW40-125