

微机自动水份测定仪 水分测定仪

产品名称	微机自动水份测定仪 水分测定仪
公司名称	鹤壁市华能电子科技有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	类型:水分测定仪 品牌:鹤壁华能 型号:WBSC-HN6000
公司地址	焦作河南省鹤壁市黎阳路工贸巷
联系电话	86-03923366156 15839271159

产品详情

类型	水分测定仪	品牌	鹤壁华能
型号	WBSC-HN6000	测量范围	天平称量范围： 310g
可测样品状态	试样重量：8-14g	重复性误差	水分测定精度： 0.4%
外形尺寸	510x380x540 (mm)	适用范围	微波水分测定仪适用于煤炭、焦炭及矿石等物质全水和分析水的测定。还可用于测定其它非金属物质的水分含量。

自动水分测定仪（分析水分）wbsc-hn6000型（微机）

自动水分测定仪（全水分，分析水分）wbsc-hn6000f型(微机)

微机水分测定仪的适用范围

微波水分测定仪适用于煤炭、焦炭及矿石等物质全水和分析水的测定。还可用于测定其它非金属物质的水分含量。

微机水分测定仪的性能特点

1 二种型号均可带微机中文汉字提示的单片机控制采用最新型控制电器，集成度高。仪器高度智能化、自动化、性能更加稳定可靠。 2 测定数据、状态指示、中文菜单操作提示，自动打印，清晰直观。 3

采用原装进口电子天平，称量稳定、快速、可靠。 4

称重有误时，自动重新称量，仪器自动判定有无容器，自动判定有无样品。 5 内置快速、恒重两种测定程序，微波、红外两种烘干方式。烘干时间、烘干方式、由测定程序用户任意设定。微波烘干方式效率高、时间短。对于焦炭、易燃、金属含量较高的煤种适合于红外烘干方式。 6

程序自动修正热平衡引起的称重误差。 7

具有掉电保护功能。内置日历时钟，设定参数、测定数据不因掉电而丢失。 8

自带打印机。测定数据自动打印，或重复打印。 9 每天自动生成非重复的样品编码。 1 0

用户可选配rs232串行接口及动态测控软件，与计算机联机，由计算机进行操作和数据处理。

微机水分测定仪的技术参数

微波输入功率： 1400w微波输出功率： 900w微波频率：2450mhz红外功率： 1200w天平称量范围：

310g天平分辨率：0.001g/0.0001g水分测定精度： 0.4%测试试样数：8个试样重量：8-14g

测试时间：10-20min工作电源：ac220 ± 20v 50hz外形尺寸(mm):510x380x540