

# DV-II+Pro EXTRA型粘度计

产品名称	DV-II+Pro EXTRA型粘度计
公司名称	深圳市久和顺电子科技有限公司
价格	48000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:BROOKFIELD/博勒飞 型号:DV-2T
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区松明大道(温屋段北)五排3号409
联系电话	0755-87657876 13510195723

## 产品详情

dv-ii+pro extra型粘度计

产品名称：

dv-ii+pro extra型粘度计

产品用途：

广泛应用于食品产品，石油，化学试剂，化妆品，药品，日用化工品等领域。

产品特点：

1,显示信息[粘度(cp或mpa·s),温度(或 ° f),剪切率/剪切应力,%扭矩,转速/转子号]

2,,内置选项[定时测量,单位选择,转速选择]

3,上下滚动键[用于选择转子及转速]

4,54档可选转速[（用软件控制有2000档转速）提供更宽广的粘度/剪切率测量范围]5，下载用户自定义的测试程序[使用dv loader软件（随机附送）]

产品规格参数

**dv-ii+pro extra型粘度计**

温度计 内置式rtd温度探针  
 数据接口 双向rs-232接口，提供了可选的电脑控制和自动数据，采集的功能  
 显示方式 led数码管显示  
 显示切换 krebs 单位、克单位、cp  
 精度 测量范围的 ± 1.0%  
 重现性 ± 0.5%  
 子型号 粘度值测量范围(cp(mpa.s)) 转速 标配转

子型号	最小粘度值	最大粘度值(厘泊)	rpm	级数	标配转
lvdv-ii+pro extra	1,注1	6m	0.01-200	54	4
rvdv-ii+pro extra	100,注2	40m	0.01-200	54	6
hadv-ii+pro extra	200注2	80m	0.01-200	54	6
hbdv-ii+pro extra	800注2	320m	0.01-200	54	6

注1使用超低粘度适配器ula测量值可以达到1cp.使用lv标准转子可以测量15cp

注2使用选配的rv/ha/hb-1号转子可以达到最低测量值

m=1 million cp=centipoise mpa • s=million • seconds

**标准配置**

lvdv-ii+pro extra 主机、转子 × 4、ez-lock子快速连接系统、改良转子保护腿、q型快速定位支架、手提包、温度探针、dv load软件、rheocale软件  
 rvdv-ii+pro extra 主机、转子 × 6、ez-lock子快速连接系统、内置式滚珠轴承、改良转子保护腿、q型快速定位支架、手提包装箱、温度探针、dv load软件、rheocale软件  
 hadv-ii+pro extra 主机、转子 × 6、ez-lock子快速连接系统、内置式滚珠轴承、改良转子保护腿、q型快速定位支架、手提包装箱、温度探针、dv load软件、rheocale软件  
 hbdv-ii+pro extra 主机、转子 × 6、ez-lock子快速连接系统、内置式滚珠轴承、改良转子保护腿、q型快速定位支架、手提包装箱、温度探针、dv load软件、rheocale软件

**可选配件**

1、粘度标准液;2,rv/ha/hb-1号转子;3,超低粘度适配器;4,thermosel 加热器;5,升级支架/t型适配器;7,din适配器;8,浆式转子仪器;8,面板保护膜;9, wingather; 10, 恒温水浴软件;

长期批发，价格国内最低！有意者请至电详谈！

深圳市久和顺电子科技有限公司

jhs electronics technology co.,ltd

深圳市宝安区福永镇政丰南路聚德大厦412室

销售经理：高文斌

电话：0755 - 82957562/81468996/81460030

传真：0755 - 82957563

手机：13510195723/18922860420

qq：409258596/380546461

网址：http://jhsetc.com

email:gwb@jhsetc.com

邮政:518103

本产品的加工定制是否，品牌是BROOKFIELD/博勒飞，型号是DV-2T，类型是旋转粘度计，测量范围是3-100 (MPa . s)，准确度是1%，装箱数是1