DV-II+Pro EXTRA型粘度计

产品名称	DV-II+Pro EXTRA型粘度计
公司名称	深圳市久和顺电子科技有限公司
价格	48000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:BROOKFIELD/博勒飞 型号:DV-2T
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区松明大道(温屋段北)五排3号409
联系电话	0755-87657876 13510195723

产品详情

dv-ii+pro extra型粘度计

产品名称：

dv-ii+pro extra型粘度计

产品用途：

广泛应用于食品产品，石油，化学试剂，化妆品，药品，日用化工品等领域。

产品特点：

1,显示信息[粘度(cp或mpa · s),温度(°C或 ° f),剪切率/剪切应力,%扭矩,转速/转子号]

2,,内置选项[定时测量,单位选择,转速选择]

3,上下滚动键[用于选择转子及转速]

4,54档可选转速[（用软件控制有2000档转速）提供更宽广的粘度/剪切率测量范围]5，下载用户自定义的测试程序[使用dv loader软件（随机附送)]

产品规格参数

dv-ii+pro extra型粘度计

温度计	内置式rtd温度探针
数据接口	双向rs-232接口，提供了可选的电脑控制和自动数据，采集的功能
显示方式	led数码管显示
显示切换	krebs 单位、克单位、cp
精度	测量范围的±1.0%
重现性	±0.5%

子型号	粘度值测量范围(cp(mpa.s))		转速		标配转子
	最小粘度值	最大粘度值(厘泊)	rpm	级数	
lvdv-ii+pro extra	1,注1	6m	0.01-200	54	4
rvdv-ii+pro extra	100,注2	40m	0.01-200	54	6
hadv-ii+pro extra	200注2	80m	0.01-200	54	6
hbdv-ii+pro extra	800注2	320m	0.01-200	54	6

注1使用超低粘度适配器ula测量值可以达到1cp.使用lv标准转子可以测量15cp

注2使用选配的rv/ha/hb-1号转子可以达到最低测量值

m=1 million cp=centipoise mpa・s=million・seconds

标准配置

lvdv-ii+pro extra	主机、转子×4、ez-lock子快速连接系统、改良转子保护腿、q型快速定位支架、手提包针、dv load软件、rheocale软件
rvdv-ii+pro extra	主机、转子×6、ez-lock子快速连接系统、内置式滚珠轴承、改良转子保护腿、q型快速提包装箱、温度探针、dv load软件、rheocale软件
hadv-ii+pro extra	主机、转子×6、ez-lock子快速连接系统、内置式滚珠轴承、改良转子保护腿、q型快速提包装箱、温度探针、dv load软件、rheocale软件
hbdv-ii+pro extra	主机、转子×6、ez-lock子快速连接系统、内置式滚珠轴承、改良转子保护腿、q型快速提包装箱、温度探针、dv load软件、rheocale软件
可选配件	1、粘度标准液;2,rv/ha/hb-1号转子;3,超低粘度适配器;4,thermosel 加热器;5,升级支架/t型配器;7,din适配器;8,浆式转子仪器;8,面板保护膜；9，wingather；10，恒温水浴软件；

长期批发，价格国内最低！有意者请至电详谈！

深圳市久和顺电子科技有限公司

jhs electronics technology co.,ltd

深圳市宝安区福永镇政丰南路聚德大厦412室

销售经理：高文斌

电 话：0755－82957562/81468996/81460030

传 真：0755－82957563

手 机：13510195723/18922860420

qq：409258596/380546461

网址：http://jhsetc.com

email:gwb@jhsetc.com

邮政:518103

本产品的加工定制是否，品牌是BROOKFIELD/博勒飞，型号是DV-2T，类型是旋转粘度计，测量范围是3-100（MPa．s），准确度是1%，装箱数是1