

HZD-Z/W智能震动温度监控仪-

产品名称	HZD-Z/W智能震动温度监控仪-
公司名称	安徽天康（集团）股份有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:视频监控仪 品牌:安徽天康集团
公司地址	安徽省滁州天长市仁和南路20号
联系电话	18949788661

产品详情

安徽天康（集团）股份有限公司

联系人：张宇

电话：13955099169

传真：0550-7622958

hzd-z/w型挂壁式智能振动温度监控仪产品详情

品牌/型号：天康/hzd-z/w型挂壁式智能振动温度监控仪品牌：春辉型号：hzd-z/w型挂壁式智能振动温度监控仪加工定制：是测量精度：0.01结构型式：挂壁式显示方式：数字外形尺寸：245×190×88mm（mm）mm开孔尺寸：孔间距170×272.5mm（mm）mm

hzd-z/w型挂壁式智能振动温度监控仪
详细说明：

hzd-z/w型挂壁式智能振动温度监控仪是集温度与振动为一体的现场监控仪表。监控仪接受四路传感器信号（两路热电偶温度传感器信号,两路st系列振动速度传感器信号），正常情况下，传感器输出信号给监控仪，监控仪显示温度值、振动值；当现场的温度或振动达到报警值时，监控仪上对应的报警指示灯亮，对应继电器的常开触点吸合提供报警信号，四个通道均有对应的测量值4~20ma的线性电流输出，提供给dcs、plc等，以达到保护机器的作用。本监控仪适用于各种旋转机械，如电机、离心机、风机、水泵等。

主要特点 实现智能化处理：报警 值、 值可通过面板按键设置，无需电位器调整 报警延时3秒，以防止现场干扰引起误报警 具有上、掉电检测功能，同时切断报警、停机输出回路，能有效抑制仪表误报警 50秒不按操作键，可自行回到运行状态

主要技术指标 电源：220vac ± 10% 50hz 功耗 8w 输入信号 温度信号输入：接受两路热电偶温度传感器的信号 振动信号输入：接受两路st系列振动速度传感器的信号 测量范围：温度-99 ~+600 ，振动0~50.0mm/s（真有效值） 测量精度：0.5%fs ± 1字 显示方式：三位0.36英寸led数字显示 光电管led指示：报警 值、报警 值红色led 电流输出：四路4~20ma线性电流 报警点设置：0~100%满量程 继电器密封：环氧树脂，节点容量10a/250vac，常开触点 报警方式：两路温度并联报警：温度报警 、温度报警 两路振动并联报警：振动报警 、振动报警 温度范围：运行时：0 ~+65 储存时：-30 ~+80 相对湿度：至95%，不冷凝 外形尺寸：245 × 190 × 88mm 安装孔尺寸：孔间距170 × 272.5 mm 重量：约3kg

本产品的加工定制是是，类型是视频监控仪，品牌是安徽天康集团，型号是HZD-Z/W，测量范围是0-50 mm/S，安装方式是挂壁式，精确度是0.01%，分辨率是99%，外形尺寸是245 × 190 × 88mm（mm）mm（mm）