

新一代智能工业电锅炉

产品名称	新一代智能工业电锅炉
公司名称	黄骅市圣渤电采暖设备厂
价格	10800.00/个
规格参数	加工定制:是 循环方式:辅助循环锅炉 适用燃料:电
公司地址	黄骅市官庄乡北排村
联系电话	0086-03175902225 13473702226

产品详情

一、核心特点

1、省心

显示

- 1.采用微电脑智能控制,led彩色大屏动态显示。
- 2.加热温度显示范围：0 -99 。设定工作温度显示范围：20-85 。
- 3.设定工作档位范围：1-3档可调，每档为总功率的1/3，根据自己的需要选择档位，达到更舒服、更节能。
- 4.实时时钟显示：定时开、关机间范围 00-24。
- 5.启动加热温差度数范围：5-20度。 6.循环泵温度范围：20-60度。
- 7.外接循环泵插座，受微电脑控制，同步开机，停机后水泵延时60秒（本机不带循环泵）。

工作状态动态显示

- a.加热器显示:加热开启时，加热档位符号显示。
- b.循环泵显示:循环泵开启时，风叶转动；关闭时，风叶静态显示。
- c.漏电显示：当检测到漏电时，漏电代码闪烁显示“eo”。

d.定时开，定时关显示：当定时开，定时关启动时“定时开”“定时关”符号显示。

按键

1. 按键共四只，以便人工设置参数，详见说明书。按键名称如下；开/关机键，设置键，上调/防冻键、下调/定时键(也可摇控操作)。

设置键单独用可以查看参数，和上调下调键连用可以调节设定参数

按“设置”键一次，设定档位；档位越高功率越大；按“设置”键二次，设定加热温度；

按“设置”键三次，设定启动热温差度数；按“设置”键四次，设定循环泵启动温度；

按“设置”键五次，校正时钟小时；按“设置”键六次，校正时钟分钟；

按“设置”键七次，调节白天定时开机小时，“太阳”按“设置”键八次，调节白天定时开机分钟，

按“设置”键九次，调节白天定时关机小时，按“设置”键十次，调节白天定时关机分钟，

按“设置”键十一次，调节晚上定时开机小时，按“设置”键十二次，调节晚上定时开机分钟，

按“设置”键十三次，调节晚上定时关机小时，“月亮”

按“设置”键十四次，调节晚上定时关机分钟，

定时键：点按一次“定时开”“定时关”启动，再按一次“定时开”“定时关”关闭。

上调/防冻键：当设置参数时，此键为上调键，其他时为防冻开启与关闭键。

下调/定时键：当设置参数时，此键为下调键，其他时为防冻开启与关闭键。

2、高效:升温快、热效率高

开机1分钟，加热器热水由内胆向暖气片循环，出口温度在70℃以上，30分钟暖气片温度达到75℃以上。电采暖炉采用的纳米半导体陶瓷发热元件，利用技术上的优势提升产品的性能，如水电分离、辐射加热、防干烧等技术，产品的使用寿命达8万小时以上。且散热充分，升温速度比传统加热管高一倍以上，热效率高达98%，比常规电阻丝、电热管高30%。

3、节能

以电做能源,采用高品质的发热管做发热源，能源转换率高，智能间歇工作。（注：该电采暖器工作使用微电脑控制,自动控温。比如你设置的回水温度为60℃,烧至60℃时自动停止工作,自动转到保温状态，当温度下降到低于设置温度5℃时又重新加热,间歇性工作,实际上工作量就是把水温提高5℃,每天工作时间在3-4小时，非常省电，并不是一直耗电。）

4、安全

无压水暖循环，开放式0压力取暖，多重保护，设有双重漏电保护，防干烧保护，不污染室内空气，超温报警，安全可靠。内胆材质：内胆--采用1.5毫米厚304材质的不锈钢板制成的，胆内装有三个加热器，另外内胆还装有过热继电器。加热器材质：采用耐高温的纳米陶瓷水电分离快速加热器，另外加热器外壳包裹着一层304不锈钢，双重保护着加热器，这样一来加热器更加的耐酸碱腐蚀，不宜结水垢，加热快，热效率高，性能稳定。超绝缘真正的防电墙功能，使用更安全。比其它同类产品更占优势，寿命至少增加三倍以上。

5、环保:无污染、无有害气体、无残渣、无排放、无灰尘、卫生清洁。

6、舒适:以电做能源 以水做介质 房间无干燥和风蚀感。

7、小巧

体积 160*650*400

8、安装简单方便:安装简单,和普通采暖炉具一样,体积小,可挂在房间任意角落。

9、适用范围广:和水暖、地暖、风机盘管、水温空调组成采暖系统,不论城市农村均可安装,2000w-4000w的专业取暖,采暖面积达40-500平方米,广泛适用于分户住宅、门市、机关、写字楼、公寓、别墅、医院、学校、美容美发、健身会所、酒店宾馆、民用和商用等各种场所。

二、功能说明

1、恒温控制

若上电后不设定工作温度,系统按默认参数50℃工作;若设定工作温度,则按设定的运行。开机后,控制器检测到加热温度比设定温度低8℃,按设定档位,开启加热管,当检测到加热温度等于高于设定温度切断电源,停止加热。温度慢慢降低低于设定温度8℃又再度开启加热管,以此循环达到恒温。

2、水暖循环 当加热管开启后系统默认加热温度高于50℃时,循环泵开启,进行水暖循环;当温度低于40℃时,循环泵关闭,停止水暖循环。

3、定时功能 系统默认每天白天开机时间为10:00,关机时间为14:00。晚上开机时间为18:00,关机时间为次日凌晨06:00。可根据用户需要通过按“设置键”和“上调键/下调键”来调整每天开、关机时间。时间设置完成,启动定时功能才生效。

4、防干烧保护 当干烧保护器检测到温度高于95℃时,干烧保护装置启动,断开主电源,此时必须有专业维修人员排除故障后,才能手动恢复工作状态。

5、漏电保护 当检测到漏电电流大于15ma时,马上切断电源,防止出现人触电,显示屏显示故障代码和警告提示,故障排除后,控制器重新开机才可以正常工作。

6、防冻功能 控制器在通电的情况下,启动防冻功能时当检测到温度低于3℃时,加热器开始加热;当检测到温度升高到8℃时,加热器停止加热。

7、记忆功能 各种设置的参数有记忆功能,切断电源再上不用再重新设置。北京时间设置完成后,掉电后也可照常运行,上电后不用再次校正时间。

三、故障说明

1、漏电保护:显示故障代码“e0”。

2、传感器故障:显示故障代码“e1”。

3、干烧温控器保护:显示故障代码“e2”。

四、注意事项

1、传感器为铜头b3950-50k传感器;显示板上6芯插座为烧程序插口,整机使用时不用插线。

2、定时开和定时关时间请不要设为相同,若相同则只有定时关机功能。

3、四个定时时间若用其中1-3个,请把不用的时间设为24:00即可。

4、控制器在不通电的情况下,可记忆三个月;三个月左右请适时为控制器通电,为电池充电。

5、因显示板控制芯片为电池供电,当外部电源供电时会出现模式切换状态,因此当外部电源供电时会出

现“e0”代码，请按一下“开关机键”进入外部电源模式。

五、产品的优越性

[与燃煤、燃气相比] 由于矿产资源日益紧缺煤价不断上涨，用电采暖已接近于煤的开资，与燃气相比，费用可节省30%，购机费可省50%，本产品杜绝加煤清灰麻烦，无环境污染，避免燃气泄漏造成的危害。微电脑智能自控，并设有双重防漏电，防干烧等多种保护功能，使用户有充**全保障，放心使用。

[与空调及其它电热取暖相比] 使用费用可省20%，本产品热效率高，热稳定性好，升温速度快，无噪声，空气不干燥，没有致命微生物寄生。并且一机可供多个房间取暖，易清理，更有利于健康。

[与集中供暖相比] 使用费用可节约20%以上，无压水循环系统，自我调控，不受供暖时间限制，保证了房间温湿自然调节。

六、按装说明

安装前必需参阅使用说明书中的安装说明。

1、集中供暖的用户：将外接主管道去掉，请专业人员根据室内取暖面积选择型号，装上电供暖炉，连接暖气片及水路即可。

2、自己供暖的用户：如果您家原来是采用煤炉取暖，请专业人员将煤炉去掉，换上电供暖炉，连接暖气片即可。

3、如果您家是新安装用户，请专业人员选择合适的位置，并将一组或一组以上的暖气片固定连通水路，并根据取暖面积选择同型号供暖炉即可。

七、产品安装图

八、售后服务及特别说明

网上生意，诚信为本！想客人所想，急客人所急，尽全力为客户提供周到满意的服务。

1、运费由买家自行承担，（可发快递，邮政 货运物流）建议发货运物流，因为本厂生产的电采暖炉比较重些。如发快递，具体运费按实际收取，采用多退少补的方式，请先拍80元快递费，如有富余我们会直接汇款到您的支付宝。

2、货须知：本店铺将按您在淘宝上所留地址发货，3--10内到达请注意查收。

3、买家在接收送货人员送达的货物的时候，敬请当面开箱当场查验包裹内的物品，注意外表面是否有明显的因摔、撞、挤、压引起的损伤，数量、配件是否齐全，如有货物不齐全、路途磨损乃至损坏，请不要签收货物，并及时联系我们核查。如您未能做到当面拆包验货（注意：代签收的也视为亲自签收的）签收了，等快递员走了之后再联系反映机器及配件丢失，数量不符，损坏严重此类问题，恕不负责。为了保障您的利益，故请务必当面拆包验货！确认无误后再签收。

4、商品一经售出，如产品非质量问题，本店拒绝换货要求。除质量问题外所有换货业务都必须保证商品完好、商品包装完整无缺，原盒原包齐全，买家承担运费，否则不予受理，敬请理解，谢谢！

九、产品展示

本产品的加工定制是是，循环方式是辅助循环锅炉，适用燃料是电，燃料是电加热锅炉，品牌是圣渤，

型号是80kw，燃烧方式是室燃炉，出口压力是高压，锅炉用途是工业锅炉，适用范围是别墅学校办公楼娱乐场所宾馆等等，结构形式是立式