

ISW65-200卧式管道离心泵/冷却水循环泵

产品名称	ISW65-200卧式管道离心泵/冷却水循环泵
公司名称	上海嘉于环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海嘉于 型号:ISW65-200 材质:铸铁
公司地址	上海市金山区枫泾镇建定路189号1幢1楼101室
联系电话	18001956368

产品详情

拍前请联系卖家，根据地区距离修改运费

1、isw型管道离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林灌溉，消防增压及设备配套，使用温度 $t: 80^{\circ}\text{C}$ 。2、吸入压力 1.0mpa，或泵系统最高工作压力 1.6mpa,即泵吸入口压力+泵扬程 1.6mpa、泵静压试验压力为2.5mpa,订货时请核对系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6mpa时应及时沟通。以便在制造时泵的过流部件和联接部分采用铸钢材料。3、环境温度 $<40^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $<95\%$ 。4、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度 $<0.2\text{mm}$ 。注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便采用耐磨式机械密封。

型号	流量m ³ /h	扬程 m	转速r/min	功率kw	电压 v
65-200	25	50	2900	7.5	380
65-200 (i)	50	50	2900	15	380
65-200 (i) a	47	44	2900	11	380
65-200 (i) b	43.5	38	2900	7.5	380
65-200a	23.5	44	2900	7.5	380
65-200b	21.8	38	2900	5.5	380

本产品的品牌是上海嘉于，型号是ISW65-200，材质是铸铁，性能是自动，用途是管道泵，驱动方式是电动，扬程是38~50 (m)，规格是65-200,65-200(I),65-200(I)A,65-200(I)B,65-200A,65-200B