

三相电流变送器 组合变送器

产品名称	三相电流变送器 组合变送器
公司名称	上海向一电器有限公司
价格	400.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:向一电器 型号:XYB-DI
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢N1024室
联系电话	4008868102 13968731883

产品详情

温馨提示：产品规格繁多，详情来电咨询或旺旺咨询！

变送器是把传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号（或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源）的转换器。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。变送器的种类很多，用在工控仪表上面的变送器主要有温度变送器、压力变送器、流量变送器、电流变送器、电压变送器等等。

一、保护功能：

- 1、输入过载保护；
- 2、输出过流限制保护；
- 3、输出电流长时间短路保护；
- 4、两线制端口瞬态感应雷与浪涌电流tvs抑制保护；
- 5、工作电源过压极限保护 35v；
- 6、工作电源反接保护。

二、技术指标：

		指标
精度等级		0.5,0.2
输入	标称值	电流ac、dc1a、5a等
	过载	持续1.2倍,瞬时电流10倍/5秒
	吸收功率	0.3va (电流输入)
	频率	50 ± 5hz,60 ± 5hz
输出	标称值	4-20ma、0-20ma、4-12-20ma、0-5v、0-10v等
	负载电阻	电流输出时 600 , 电压输出时 1000
	波纹含量	< 0.5%峰值
	数字量	rs485接口, modbus-rtu协议 (默认不带, 扩展功能)
响应时间		400ms
电源	电压	ac110/220v ± 15%、ac/dc 85~270v
	功耗	3va
绝缘电阻		100m
耐压强度		输入/输出/电源之间2.0kv/1min,50hz
温度系数		100ppm/
环境	温度	工作: -25~+55 存贮: -25~+70
	湿度	90%rh,不结露,无腐蚀性气体场所
	海拔	2000m
安装方式		ts35导轨,或用螺钉固定柜体上

三、仪表接线：

四、校零：

- 1.信号输入为零，使输出信号为为低刻度（如：0v或0ma或4ma）
- 2.校满刻度：信号输入端加入标准信号后，使输出信号为满刻度（如：5v或10v或20ma）。

五、仪表尺寸

六、使用前注意事项：

- 1.变送器需预热30分钟方能作精度测量。
- 2.信号输入，变送输出，辅助电源的接线一定正确。
- 3.要校验仪表，校验仪器应优于0.1级，才能保正校验精度。
- 4.标注zero和spanl处电位器为变送器校准时所用，无标准仪器及非专业人员切勿进行调校。

联系人: 陈经理

手机:13968731883 qq: 53169504

上海向一电器有限公司是数显表、船用表、指针表、温湿度控制器、智能操控仪等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。上海向一电器有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

上海向一电器有限公司，专业生产可编程数显表、船用安装式广角度仪表、安装式指针表、温湿度控制器、智能操控、交流互感器、直流分流器，产品符合国家标准gb/t7676-1998、gb/t2264-2008等。本公司产品适用于船用配电柜、铁路机车、电力系统、石油化工、工矿、核电站、移动电站等高要求、环境恶劣场所。本公司坚持以科技进步为动力，不断满足客户需求为己任，拥有一支掌握现代化精密检测技术，计算机应用和系统开发技术，及严格的企业管理，以稳定可靠的产品质量和良好的服务赢得用户的信任。

向一电器有限公司将秉承“质量第一、用户至上”的经营宗旨。真诚完善的售后服务，不断开拓和创新。

由衷感谢各用户对本公司的一贯支持。

欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

本产品的加工定制是是，品牌是向一电器，型号是XYB-DI，测量范围是都可，测量精度是0.5，精度等级是0.5，频率是50（Hz），尺寸是100*100（mm），重量是0.5（kg），适用范围是工矿，电厂，成套设备