热电偶温度传感

产品名称	热电偶温度传感
公司名称	湖南迪特尔传感科技有限公司
价格	2300.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:迪特尔 型号:DPT431
公司地址	中国 湖南 长沙 岳麓区 长沙高新区麓龙路209号金荣誉峰翡翠花..
联系电话	86 731 89908126 15014009678

产品详情

dpt431双功能温度液位传感器

产品型号:dpt431

产品类别:液位传感器

产品量程:0-5000mm h2o

温度：,-50－250℃

信号输出:mv/v, 0-5vdc,4-20ma

产品应用:石油，河流、地下水位、水库、水塔及容器液位与温度测量

产品关键词:温度液位传感器，双功能液位传感器

技术规格	
产品量程	0~1,5……200m
压力类型	表压
信号输出(ma/v)	压力变送器： 0~5v; 0~10v; 4~20ma. 压力传感器： 1mv/v; 2mv/v,2.5mv/v ,3.3mv/v， 10mv/v
工作电压 （v）	24vdc (9~36v)- for 4-20ma and 0-10v; 5vdc-for 0.5-4.5v;

	12vdc-for 0-5v;0-10v
综合精度	0.2%fs、0.5%fs、1.0%fs
重复性 (非线性)(%fs)	≤0.1, ≤0.2, ≤0.3
零点漂移 (%fs/4h)	≤0.1, ≤0.2, ≤0.3
温度漂移(%fs/ ° c)	≤0.01, ≤0.02, ≤0.03
长期稳定性(%fs/year)	≤±0.1;≤±0.3
温度补偿 (° c)	0~+70
环境温度 (° c)	-20~+85
安全过载 (%)	300
产品寿命	>1×108压力循环(25 ° c)
负载电阻 (ω)	r=(u-12.5)/0.02-rd u=电源,rd=线间电阻
响应时间(ms)	≤1
测量介质	compatible with 316,liquid
膜片	316lstainless steel
材质	1cr18ni9ti
螺纹	submersiblestyle
出线	6 core air tube cable.
防水等级	ip68

联系人：田经理联系方式：15014009678qq：115560215

传真：0731-89908127电话：0731-89908126邮政编码：410000地址：湖南省长沙市高新开发区麓龙路209号金荣誉峰翡翠花园h栋423房

湖南迪特尔传感科技有限公司是传感器、称重传感器、压力传感器、温度传感器、重量变送器、压力变送器、压力控制仪表、称重控制仪表等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

湖南迪特尔传感科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

我们崇尚简约精致的设计理念，本着以客户为本，客观实际，创新发展的原则，在追求完美极致的道路上努力打造行业新标准。

追求卓越 · 在市场竞争中不断取胜，在反省中超越自我，在学习中超越平庸、不断进步。 · 实现目标后体验成功的快乐，追求过程中体验奋斗的乐趣。

本产品的加工定制是是，品牌是迪特尔，型号是DPT431，种类是称重，材料是合金钢，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP68，线性度是0.02（%F.S.），迟滞是0.1（%F.S.），重复性是≤0.1,≤0.2,≤0.3（%F.S.），灵敏度是0.02，漂移是≤0.1,≤0.2,≤0.

3，分辨率是0.05