

ZW32-12计量带保护真空断路器

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | ZW32-12计量带保护真空断路器 |
| 公司名称 | 乐清市渝蕾电力科技有限公司 |
| 价格 | 9500.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:渝蕾 型号:JZW32-12 |
| 公司地址 | 乐清市北白象镇瑞里村 |
| 联系电话 | 13626525101 15355873524 |

产品详情

产品概述

为了提高供电公司对大用户的服务和管理水平，我公司开发出10（6）kv高压预付费计量控制管理系统，该系统由高压计量箱、预付费控制箱、高压真空断路器和配套保护执行机构及供电局用电管理中心的主站软件操作系统组成。

这套高压预付费计量控制管理系统是在远程抄表计量箱甚而上，结合我国的配网的控技术而开发提的又一新产品，这一产品的投入使用，必将进一步提高供电部门用电管理的科学性，确保电费供电部门的经济效益。

系统结构介绍

本系统以主控站后台软件操作系统为中心，主机系统可作为一个工作站，所有数据与通信网络平台（根据用户需求可选用gprs网络通信模式）连接到终端采集控制器，采集控制器配有嵌入式工业级gsm模块，采集控制器自动读取当地电表数据，并监视用户的用电状态，通过gsm网络随时与主站后台通信，根据用户的负荷使用电量状况及电费交纳情况，通过控制输出接口与配套开关的电动执行接口连接，根据设定参数或主站命令执行相应操作

技术指标：

适用交流50hz：6-10kv三相电力系统中做预付费遥测遥控高压计量或负荷控制作用，本机由主机和控制计量箱两部分组成，主机内由高压真空负荷开关、干式电流互感器，电压互感器组合构成、控制电源由电压互感器单独绕组提供不影响计量电压互感器，计量高压真空开关为永磁机构、机械闭锁、箱体有明显分合闸指示。电流互感器可复变化，电压互感器v/v接线，控制计量箱，内由分合闸开关、开关指示灯、欠费报警。

主要功能：

- 1、售电系统有485输出口，可与微机联网。有射频用户卡存储用电信息。
- 2、预收电费：通过购电卡实现先收电费后供电。
- 3、电能计量：配高压计量箱，不改变原表计量精度。
- 4、显示：购电量、剩余电量，以上每次购电量等用电指标。
- 5、告警：购电量用至规定电量时，声或光报警，提醒用户提前购电，达到企业不断电，不影响生产之目的。
- 6、监控：购电量用尽，自动切断用户电源。
- 7、数据保持：电网停电系统内存数据自行保持不丢失。
- 8、购电卡具有读写与识别功能。
- 9、防窃电：电表正、反转均计数。
- 10、抄表：用户使用情况监视跟踪。

本产品的加工定制是是，品牌是渝蓄，型号是JZW32-12，极数是3P，额定频率是50（Hz），额定绝缘电压是12（V），灭弧方式是真空断路器，机械寿命是2（万次）