

LCD数字显示土壤湿度计

产品名称	LCD数字显示土壤湿度计
公司名称	深圳君瑜实业有限责任公司
价格	150.00/个
规格参数	品牌:Junyushiye 型号:KC300B 加工定制:否
公司地址	广东深圳市罗湖区特力大厦1902
联系电话	86 755 32905020 13510478560

产品详情

四合一园艺检测仪（不提供电池）

电子数显四合一土壤分析仪是最新的土壤速测装置，主要测试土壤的酸碱度、水分湿度、温度以及植物光照强度，使用一节9v碳性电池，操作简单探针长度200毫米。这个仪器通过液晶显示测量的参数。本仪器也具有电量低指示和自动断开电源功能。它节省时间和精力、效率高。本仪器适用于鲜花和草种植、园林绿化。

功能特点：

1、测量当前环境的光照强度

low-、low、low+、nor-、nor、nor+、hgh-、hgh、hgh+2、测量土壤的水分含量

dry+、dry、nor、wet、wet+3、测量土壤的温度，温度测量范围：-9~+50（16~122），（精度：1/1）

4、测量土壤的酸碱度，ph测量范围：3.5-9.0

工作温度：+5 ~+40

尺寸：122mm*63mm*36mm

重量：0.3公斤

大屏幕lcd用户界面

led背光辅助照明，方便读数

温度公英制转换功能

电量不足提示功能

可省电的自动关机功能，5分钟没有任何操作，自动关机

操作简便，便于携带

电源：9v电池

使用方法

使用前请先安装上电池，去掉探头保护套

1、光照测量

- a. 按下on按钮打开仪器
- b. 对准最高点光源光传感器窗口。
- c. 目前的光的强度将会显示在液晶显示器。

小贴士；请不要阻挡光照或给光传感器制造阴影

2、ph范围测量

- a. 按下【ph/temp】按钮在背面的ph值位置
- b. 把探头垂直插入土壤中，需要尽快进行测试。不要把探头插的太深一面损害植物的根。
- c. 按下【on】按钮开始测量。
- d. 测试的ph值将会显示在液晶显示屏上
- e. 多测量几遍得出需要的确切值。

小贴士；1.垂直插入探头，在中间的植物茎的边缘。

2.请轻轻推入土壤调查，以避免损坏探头。

3.如果测量的土壤太干燥或肥沃不能测出准确的ph值，使用者可以撒点水，半个小时后再测量一遍

3、水份测量

- a 按下【ph/temp】按钮在背面的temp
- b 尽可能垂直插入土壤中。不要把探头插的太深一面损害植物的根。
- c 按下no键开始测量

d 测试的土壤湿度值将会在液晶屏上显示。

e 多测量几遍得出需要的确切值。

4.温度测量；

a 当测量湿度的同时，土壤湿度值将同时显示在液晶显示屏上。

b 按下【 / off】按钮设置湿度显示是 或 。小贴士：如果使用者不把探头插入土壤，那么显示的是准确的外部空间环境温度。

光照强度对照表：

low- 非常	low 低	low+ 多	nor- 略	nor 普通	nor+ 略	hgh- 多	hgh 高	hgh+ 非常
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	------------

ph值对照表:

增加酸度							中性		增加碱度					
低	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	高	

湿度对照表:

dry+ 非常干		dry 干		nor 普通		wet 湿		wet+ 非常湿
-------------	--	----------	--	-----------	--	----------	--	-------------

本产品的品牌是Junyushiye，型号是KC300B，加工定制是否，类型是数字式温湿度计，精度等级是0.1，尺寸是25cmx4cmx3cm(Approx.) (mm)，重量是75G (kg)，适用范围是3.5~9.0(Displayresolution0.5)，温度测量范围是-9 ~+50 ()，湿度测量精度是DRY+、DRY、NOR、WET、WET+ (RH)，使用电池是9V电池