

# YW液下排污泵YW350-1200-18

产品名称	YW液下排污泵YW350-1200-18
公司名称	浙江亚信泵业有限公司
价格	34450.00/个
规格参数	品牌:亚信水泵 型号:YW350-1200-18 材质:铸铁
公司地址	永嘉县东瓯街道和二村（天胜阀门集团有限公司内）
联系电话	0577-57792999

## 产品详情

杜绝劣质铝线电机，百分百铜线电机水泵保修一年，终身跟踪维护可开17%增值税发票

### yw型液下排污泵(单管/双管)--产品概述

yw型液下式排污泵是在引进国外先进技术的基础上，结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品，具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有独特效果。

该系列液下排污泵采用独特叶轮结构和新型机械密封，能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比，该泵叶轮采用单流道或双流道形式，它类似于一截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验，使泵在运行中无振动。

### yw型液下排污泵(单管/双管)--型号意义

### yw型液下排污泵(单管/双管)--产品用途

yw型液下泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业，以及城

市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物，也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

#### yw型液下排污泵(单管/双管)--使用条件

- 1、泵的使用环境温度 40 ，湿度 95%；海拔高度 1000米。
- 2、介质温度不超过60 ，介质重度为1 ~ 1.3kg/dm<sup>3</sup>。
- 3、铸铁材质的使用范围这ph5 ~ 9。
- 4、不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。
- 5、使用环境海拔高度不超过1000米，超过以上条件时，应在订货时提出，以便为您提供更可靠的产品。

注：用户如有特殊的温度、介质等要求，请在订货时注明输送介质的详细情况，以便本单位提供更为可靠之产品。

#### yw型液下排污泵(单管/双管)--结构图

1	电机	11	油室
2	联轴器	12	机械密封
3	电机座	13	后盖板
4	上轴承	14	键
5	上轴承座	15	叶轮螺母
6	安装盘	16	叶轮
7	加长轴	17	密封环
8	支撑管	18	泵体
9	下轴承	19	出水管
10	上机械密封	20	底盘

#### yw型液下排污泵(单管/双管)--产品特点

1. 采用独特的单片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2. 机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料，可使泵安全连续运行8000小时以上。
3. 整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。
4. 结构紧凑，体积小，移动方便，安装简单。
5. 可配备液位自动控制柜，根据所需的液位变化，自动控制泵的起停，无需专人看管，使用极为方便。
6. 为立式结构，工作时泵体浸在液体中因而很容易起动，不存在排气抽空问题，同时具有无泄漏等特点，液下深度可达7米。
7. 接轴结构先进可靠，泵与电机采用联轴器联结，泵轴尺寸精密，保证了泵平稳运行，留有足够的安全

系数。8、有单管安装和双管安装两种，支承件有圆盘和方盘安装，适合不同需要。

yw型液下排污泵(单管/双管)--性能参数

型号	口径(mm)	流量(m <sup>3</sup> /h)	扬程(m)	功率(kw)	转速(r/m)
yw25-8-22-1.1	25	8	22	1.1	2825
yw32-12-15-1.1	32	12	15	1.1	2825
yw40-15-15-1.5	40	15	15	1.5	2840
yw40-15-30-2.2	40	15	30	2.2	2840
yw50-20-7-0.75	50	20	7	0.75	1390
yw50-10-10-0.75	50	10	10	0.75	1390
yw50-20-15-1.5	50	20	15	1.5	2840
yw50-15-25-2.2	50	15	25	2.2	2840
yw50-18-30-3	50	18	30	3	2880
yw50-25-32-5.5	50	25	32	5.5	2900
yw50-20-40-7.5	50	20	40	7.5	2900
yw65-25-15-2.2	65	25	15	2.2	2840
yw65-37-13-3	65	37	13	3	2880
yw65-25-30-4	65	25	30	4	2890
yw65-30-40-7.5	65	30	40	7.5	2900
yw65-35-50-11	65	35	50	11	2930
yw65-35-60-15	65	35	60	15	2930
yw80-40-7-2.2	80	40	7	2.2	1420
yw80-43-13-3	80	43	13	3	2880
yw80-40-15-4	80	40	15	4	2890
yw80-65-25-7.5	80	65	25	7.5	2900
yw100-80-10-4	100	80	10	4	1440
yw100-110-10-5.5	100	110	10	5.5	1440
yw100-100-15-7.5	100	100	15	7.5	1440
yw100-85-20-7.5	100	85	20	7.5	1440
yw100-100-25-11	100	100	25	11	1460
yw100-100-30-15	100	100	30	15	1460
yw100-100-35-18.5	100	100	35	18.5	1470
yw125-130-15-11	125	130	15	11	1460
yw120-130-20-15	125	130	20	15	1460
yw150-145-9-7.5	150	145	9	7.5	1440
yw150-180-15-15	150	180	15	15	1460
yw150-180-20-18.5	150	180	20	18.5	1470
yw150-180-25-22	150	180	25	22	1470
yw150-130-30-22	150	130	30	22	1470
yw150-180-30-30	150	180	30	30	1470
yw150-200-30-37	150	200	30	37	1480
yw200-300-7-11	200	300	7	11	970
yw200-250-11-15	200	250	11	15	970
yw200-400-10-22	200	400	10	22	1470
yw200-400-13-30	200	400	13	30	1470
yw200-250-15-18.5	200	250	15	18.5	1470
yw200-300-15-22	200	300	15	22	1470
yw200-250-22-30	200	250	22	30	1470
yw200-350-25-37	200	350	25	37	1980
yw200-400-30-55	200	400	30	55	1480

yw250-600-9-30	250	600	9	30	980
yw250-600-12-37	250	600	12	37	1480
yw250-600-15-45	250	600	15	45	1480
yw250-600-20-55	250	600	20	55	1480
yw250-600-25-75	250	600	25	75	1480
yw300-800-12-45	300	800	12	45	980
yw300-500-15-45	300	500	15	45	980
yw300-800-15-55	300	800	15	55	980
yw300-600-20-55	300	600	20	55	980
yw300-800-20-75	300	800	20	75	980
yw300-950-20-90	300	950	20	90	980
yw300-1000-25-110	300	1000	25	110	980
yw350-1100-10-55	350	1100	10	55	980
yw350-1500-15-90	350	1500	15	90	980
yw350-1200-18-90	350	1200	18	90	980
yw350-1100-28-132	350	1100	28	132	740
yw350-1000-36-160	350	1000	36	160	740
yw400-1500-10-75	400	1500	10	75	980
yw400-2000-15-132	400	2000	15	132	740
yw400-1700-22-160	400	1700	22	160	740
yw400-1500-26-160	400	1500	26	160	740
yw400-1700-30-200	400	1700	30	200	740
yw400-1800-32-250	400	1800	32	250	740
yw500-2500-10-110	500	2500	10	110	740
yw500-2600-15-160	500	2600	15	160	740
yw500-2400-22-220	500	2400	22	220	740
yw500-2600-24-250	500	2600	24	250	740

yw型液下排污泵(单管/双管)--外形尺寸

序号	型号	dn	d1	d	n- d	b	h1	l	h	h2	h	a	c × e	c1 × e1	f
1	50-20-7-0.75	50	110	140	4- 14	470	180	1~5	14	80	400	200	500 × 320	465 × 85	22
2	50-10-10-0.75	50	110	140	4- 14	340	132	1~5	14	80	400	200	500 × 320	465 × 85	22
3	50-20-15-1.5	50	110	140	4- 14	405	135	1~5	14	80	415	220	500 × 360	465 × 25	24
4	50-15-25-2.2	50	110	140	4- 14	470	180	1~5	14	80	490	260	580 × 380	540 × 40	28
5	50-18-30-3	50	110	140	4- 14	470	180	1~5	14	80	510	260	580 × 380	540 × 40	28
6	50-25-32-5.5	50	110	140	4- 14	470	180	1~5	14	80	510	260	580 × 380	540 × 40	28
7	50-20-40-7.5	50	110	140	4- 14	440	143	1~5	14	80	415	250	550 × 360	515 × 25	28
8	65-25-15-2.2	65	130	160	4- 14	440	143	1~5	14	80	415	250	550 × 360	515 × 25	28
9	65-37-13-3	65	130	160	4- 14	440	143	1~5	14	80	490	270	550 × 360	515 × 25	28

10	65-25-3 0-4	65	130	160	4-	14	505	180	1 ~ 5	16	80	580	290	580 × 3 80	540 × 3 40	30
11	65-30-4 0-7.5	65	130	160	4-	14	505	180	1 ~ 5	16	80	580	290	580 × 3 80	540 × 3 40	30
12	65-35-5 0-11	65	130	160	4-	14	470	143	1 ~ 5	16	80	415	285	550 × 3 60	515 × 3 25	29
13	65-35-6 0-15	65	130	160	4-	14	470	143	1 ~ 5	14	100	415	285	550 × 3 60	540 × 3 40	29
14	80-40-7 -2.2	80	150	190	4-	18	470	143	1 ~ 5	14	100	415	285	550 × 3 60	515 × 3 25	29
15	80-43-1 3-3	80	150	190	4-	18	470	143	1 ~ 5	14	100	510	285	550 × 3 60	515 × 3 25	29
16	80-40-1 5-4	80	150	190	4-	18	470	143	1 ~ 5	14	100	510	285	550 × 3 60	515 × 3 25	29
17	80-65-2 5-7.5	80	150	190	4-	18	550	180	1 ~ 5	14	100	510	340	620 × 3 80	580 × 3 40	34
18	100-80- 10-4	100	170	210	4-	18	550	180	1 ~ 7	16	100	580	410	800 × 4 80	760 × 4 40	43
19	100-11 0-10-5. 5	100	170	210	4-	18	690	185	1 ~ 7	16	100	580	410	800 × 4 80	760 × 4 40	43
20	100-10 0-15-7. 5	100	170	210	4-	18	690	185	1 ~ 7	16	100	580	410	800 × 4 80	760 × 4 40	43
21	100-85- 20-7.5	100	170	210	4-	18	815	230	1 ~ 7	18	100	790	490	900 × 5 60	860 × 5 20	51
22	100-10 0-25-11	100	170	210	4-	18	690	185	1 ~ 7	16	100	620	410	800 × 4 80	760 × 4 40	43
23	100-10 0-30-15	100	170	210	4-	18	690	185	1 ~ 7	16	100	620	410	800 × 4 80	760 × 4 40	43
24	100-10 0-35-18 .5	100	170	210	4-	18	815	230	1 ~ 7	18	100	790	490	900 × 5 60	860 × 5 20	51
25	150-14 5-9-7.5	150	225	265	8-	18	775	215	1 ~ 7	16	140	620	465	850 × 3 60	810 × 3 20	49
26	150-15 0-15-15	150	225	265	8-	18	770	210	1 ~ 7	18	140	750	465	900 × 5 60	860 × 5 20	49
27	150-15 0-20-18 .5	150	225	265	8-	18	920	270	1 ~ 7	20	140	810	565	1000 × 600	950 × 5 50	59
28	150-15 0-25-22	150	225	265	8-	18	920	270	1 ~ 7	20	140	850	565	1000 × 600	950 × 5 50	59
29	150-13 0-30-22	150	225	265	8-	18	920	270	1 ~ 7	20	140	850	545	1000 × 660	950 × 5 50	59
30	150-15 0-30-30	150	225	265	8-	18	900	290	1 ~ 7	20	140	850	565	1000 × 600	950 × 6 10	57
31	150-20 0-30-37	150	225	265	8-	18	900	290	1 ~ 7	20	140	850	545	1000 × 660	950 × 6 10	57
32	200-30 0-7-11	200	295	335	8-	18	1010	270	1 ~ 7	18	200	750	580	1150 × 650	1150 × 600	69
33	200-25	200	295	335	8-	18	1010	270	1 ~ 7	18	200	790	580	1150 ×	1100 ×	68

	0-11-15													550	500	
34	200-40 0-10-22	200	295	335	8- 18	1000	290	1~7	20	200	850	580	1150 × 550	1100 × 500	68	
35	200-40 0-13-30	200	295	335	8- 18	1000	290	1~7	22	200	850	580	1150 × 550	1100 × 500	68	
36	200-25 0-15-18 .5	200	295	335	8- 18	1010	270	1~7	18	200	790	580	1150 × 550	1100 × 500	68	
37	200-30 0-15-22	200	295	335	8- 18	1045	270	1~7	20	200	810	590	1150 × 650	1100 × 600	68	
38	200-25 0-22-30	200	295	335	8- 18	1045	300	1~7	22	200	950	590	1150 × 650	1100 × 600	69	
39	200-35 0-25-37	200	295	335	8- 18	1150	300	1~7	22	200	980	630	1400 × 700	1350 × 650	75	
40	200-40 0-30-55	200	295	335	8- 18	1150	300	1~7	22	200	1005	630	1400 × 700	1350 × 650	75	
41	250-60 0-9-30	250	350	390	12- 1 8	1000	290	1~7	22	250	950	640	1400 × 650	1350 × 600	75	
42	250-60 0-12-37	250	350	390	12- 1 8	1165	300	1~7	22	250	980	735	1400 × 700	1350 × 650	80	
43	250-60 0-15-45	250	350	390	12- 1 8	1165	300	1~7	22	250	1005	735	1400 × 700	1350 × 650	80	
44	250-60 0-20-55	250	350	390	12- 1 8	1165	300	1~7	22	250	1005	735	1400 × 700	1350 × 650	80	
45	250-60 0-25-75	250	350	390	12- 1 8	1165	300	1~7	22	250	1010	750	1400 × 700	1350 × 650	80	

#### yw型液下排污泵(单管/双管)--维护保养

- 1.水泵应有专人管理与使用.并定期检?水泵的电路和水泵工作是否正常。
- 2.每次使用特别是用于较稠较粘的浆液后.应将水泵放在消水中运转数分钟.防止泵内留下沉积物.保证水泵的?洁。
- 3.在常规状态下.泵每使用300-500小时后应加注或更换油室中机油（10-30#机油）.使机械密封保持良好的润滑状态.提高机械密封的使用寿命。
- 4.叶轮和泵体之间的密封环具有密封功能.如密封环损坏将直接影响泵的性能.必要时应更换。

#### 质量服务承诺：

- 1、质量要求技术标准：产品严格按国家标准生产和检验。
- 2、标准配备：产品配发检验合格证和产品使用说明书。

3、产品质量维修：产品至出厂发货起均质保一年。

4、包装标准：标准木箱包装。

5、技术支持和咨询：本公司提供24小时热线咨询服务。

\*因产品生产批次、具体型号不同，产品图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实!

销售热线：0577-57792999 qq：859677779 旺旺：亚信泵业

声明：由于产品一直在更新，本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考，yw型液下排污泵性能参数、yw型液下排污泵使用场合、yw型液下排污泵材质要求、yw型液下排污泵结构、yw型液下排污泵安装尺寸以及yw型液下排污泵的价格等详情，请联系我们的营销部，电话：0577-57792999，感谢您访问亚信泵业网站【[www.pumpyx.com](http://www.pumpyx.com)或[www.yaxinby.com](http://www.yaxinby.com)】，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

本产品的品牌是亚信水泵，型号是YW350-1200-18，材质是铸铁，性能是自动，用途是排污泵，驱动方式是电动，输送介质是污水泵、杂质泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是1200（m<sup>3</sup>/h），叶轮数目是1，扬程是18（m），吸入口径是350（mm），级数是单级，电压是380（V），功率是90（kw），规格是YW350-1200-18