

手动阀 气动管夹。

产品名称	手动阀 气动管夹。
公司名称	芜湖金镖机械有限公司
价格	900.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:JB 型号:ZSX-1.ZSX-2
公司地址	芜湖县湾沚镇湾新路224号
联系电话	0553-8811851 13955315719

产品详情

zsx-d型电动胶管阀

可以根据用户选配的电动执行机构定制连接尺寸。

规格	l	d	d1	n-d0	配套执行机构连接尺寸						
					d1	d2	z-m1	h	接头螺母m2		
dn32	125	120	90	4- 13.5		60	80	4-m8	110	m8	
dn50	180	160	125	4- 17.5	108	60	80	4-m8	120	m8	
dn80	280	195	160	4- 17.5	135	80	105	4-m10	160	m12 × 1.25	
dn100	360	215	180	8- 17.5	145	95	118	4-m10	185	m16 × 1.5	
dn125	445	245	210	8- 17.5	145	95	118	4-m10	210	m16 × 1.5	
dn150	490	280	240	8- 22	210	100	130	4-m16	210	m20 × 1.5	
dn200	540	335	295	8- 22	210	100	130	4-m16	240	m20 × 1.5	

附:选配智能型电子式执行机构电动胶管阀简介

zsx-d智能型电子式电动胶管阀由电子式电动执行机构与胶管阀门组成，耐磨、耐腐蚀。电动胶管阀以交流220v电源为动力，接受统一标准电信号4-20ma控制阀门的开启度，达到对管道系统工艺流量、压力、液位等参数的自动控制。

主要技术参数:

输入信号:4-20ma.dc

反馈信号: 4-20ma.dc

输入阻抗:120

电机电压:220v /50hz

电机功率: 120w

本产品的加工定制是是，品牌是JB，型号是ZSX-1.ZSX-2，材质是铸铁，连接形式是法兰，公称通径是50-600（mm），密封形式是软密封型，压力环境是低压，工作温度是高温，标准是厂标.国标，流动方向是双向，形态是旋转式，类型(通道位置)是直管，适用介质是矿渣。污水处理。，用途是节流