

RT2全纤维电阻式台车炉 热处理台车炉

产品名称	RT2全纤维电阻式台车炉 热处理台车炉
公司名称	长兴安达电炉制造厂
价格	59000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:安达 型号:RT2
公司地址	中国 浙江 湖州 长兴县 林城镇林城开发区
联系电话	86 0572 6087956 13645726256

产品详情

一、用途 rt2系列台车式电阻炉是国家标准节能型周期式作业炉，超节能结构，采用纤维结构，节电60%。独家生产采用复合式高铝瓷钉组，台车防撞击密封砖，自动密封台车和炉门，一体化连轨，不需基础安装，放在水平地面即可使用。主要用于高铬、高锰钢铸件、球墨铸铁、轧辊、钢球、45钢、不锈钢等淬火、退火、时效以及各种机械零件热处理之用。

二、结构简介 本系列电炉外壳有钢板和型钢焊接而成，炉体底部与台车轻轨连为一体，用户不需要基础安装，只须放于平整的水泥地面即可使用。炉衬采用全纤维结构，相对砖式炉膛节能60%左右，采用优质长纤维刺毯为原料，使用专用设备制成300×300×300的规格，并在加工过程留有一定的压缩量，以保证模块在砌筑完毕后，每块陶瓷纤维块在不同方向膨胀，使模块之间互挤成无间隙的整体，达到完好蓄热效果，而且该产品施工方便快捷，均能直接固定于炉壳钢板的不锈钢锚圆钉上。与其它产品相比优点为低导热，低热容量，优良的腐蚀性能，优良的热稳定性及热抗震性、绝热性，并且锚固件设置于炉体冷面，提高了纤维的耐高温强度。加热元件采用高温电阻合金丝绕制成带状和螺旋状，分别吊挂在炉侧、炉门、后墙及安放台车搁丝砖上，并用高铝瓷钉固定，安全简洁。台车上按装有耐压抗高温的铸钢炉底板，以承载工件之用。为了防止工件加热后产生的氧化皮通过炉底板间的缝隙落入加热元件周围而造成加热元件损坏，因此炉底板与炉体接触处采用插入式接触。为保证正常使用，需要经常吹扫台车炉底板下方的氧化皮，一般每周吹扫一次，吹扫时将炉底板吊起，用压缩空气将电阻丝槽内的氧化皮屑吹扫干净，注意防止氧化皮卡在炉丝内引起短路。炉门装置由炉门、炉门提升机构和炉门压紧装置组成。炉门壳体由型钢与板材焊接而成牢固框架结构，内用耐火纤维压制模块叠铺而成，要求保温性能好，重量轻等。炉门的提升装置采用电动装置，主要由炉门架、炉门提升横梁、减速器、链轮、传动轴和轴承等部分组成，炉门升降通过减速器上正反传动来带动炉门的升降。炉门提升减速器还配有刹车装置，可以有效防止炉门在升降过程中产生位移。炉门压紧装置采用国内先进的弹簧式压紧结构，当炉子需要提升时，炉门的自重通过杠杆将炉门自动松开，并水平移出一段距离后上升，当炉门下降到位，炉门放下到台车上的滑轮上面需压紧时，由弹簧的弹力再通过杠杆将炉门水平移进到压紧密封状态，此种结构的压紧装置使炉门上的纤维平面与炉口棉之间无摩擦产生，具有安全性能好、使用使命长的特点。台车框架采用型钢焊接成形，其钢性保证在满负荷下不变形。内用耐火砖砌筑，易碰撞部位和承重部位用重质砖砌筑，增强炉衬结构强度，台车

的行走采用自行式结构，由减速机传动链轮带动走轮在轨道上行走。台车密封采用自动迷宫式结构和软接触双密封，台车进入炉内通过凸轮及滚轮斜面作用，自动升起后进行密封。台车开出，该密封槽自动落下，密封槽内密封砂经加满后即不必经常添加。台车开出，炉门升降均为电动控制，配有电磁制动器，可防止惯性撞击炉体，并且连锁控制，即稍打开炉门后，自动切断加热元件，同时恢复台车行走机构电源。炉门关闭到位后，自动切断台车行走机构电源，同时恢复加热元件电源。。为了缩短冷却工艺时间，炉顶可设有加快冷却用排气装置。该装置加热时关闭，冷却到一定温度打开、关闭打开操作由操作人员在炉子一侧通过手动机构或自动控制来完成。三、技术参数

产品名称	主要参数				
	功率 (kw)	电源		温 度 ()	工作空间尺寸 (mm)
		相数	电压 (v)		
200-9全纤维台车炉	200	3	380	950	2500 × 1200 × 800
260-9全纤维台车炉	260	3	380	950	2800 × 1400 × 900
300-9全纤维台车炉	300	3	380	950	3200 × 1500 × 1000
350-9全纤维台车炉	350	3	380	950	3000 × 1800 × 1500
380-9全纤维台车炉	380	3	380	950	4500 × 1600 × 1000
560-9全纤维台车炉	560	3	380	950	9000 × 1600 × 1200

rt2-100-9台车电阻炉	100	3	380	950		22
rt2-105-9台车电阻炉	105	3	380	950		18
rt2-110-9台车电阻炉	110	3	380	950		22
rt2-150-9台车电阻炉	150	3	380	950		22
rt2-180-9台车电阻炉	180	3	380	950		24
rt2-320-9台车电阻炉	320	3	380	950		30
200-9全纤维台车炉	200	3	380	950		25

产品型号	炉膛尺寸 (mm) 长 × 宽 × 高	额定功率kw	额定温度	空炉升温时间 h	最大装载量
rt2-30-9	950 × 500 × 450	30	950	2.5	500
rt2-45-9	1100 × 600 × 400	45	950	2.5	800
rt2-65-9	1200 × 600 × 450	65	950	2.5	1000
rt2-75-9	1500 × 750 × 600	75	950	2.5	1500
rt2-90-9	1800 × 900 × 600	90	950	2.5	2500
rt2-105-9	1800 × 900 × 650	105	950	2.5	3500
rt2-120-9	2000 × 900 × 700	120	950	2.5	4000
rt2-135-9	2000 × 1000 × 750	135	950	2.5	4200
rt2-150-9	2200 × 1000 × 800	150	950	2.5	5000
rt2-180-9	2200 × 1050 × 750	180	950	2.5	6000
rt2-200-9	2400 × 1200 × 800	200	950	2.5	6500
rt2-220-9	2500 × 1300 × 900	220	950	2.5	7000
rt2-240-9	2500 × 1400 × 900	240	950	2.5	8000
rt2-250-9	2800 × 1500 × 900	250	950	2.5	9000
rt2-280-9	3000 × 1500 × 900	280	950	2.5	10000
rt2-300-9	3000 × 1530 × 950	300	950	2.5	11000
rt2-320-9	3200 × 1530 × 950	320	950	2.5	12000

rt2-350-9	3500 × 1500 × 1200	350	950	2.5	15000
rt2-380-9	4000 × 1500 × 1200	380	950	2.5	18000
rt2-400-9	4500 × 1500 × 1200	400	950	3	20000
rt2-420-9	4500 × 1600 × 1200	420	950	3	22000
rt2-450-9	5200 × 1500 × 1200	450	950	3	25000
rt2-480-9	5500 × 1500 × 1200	480	950	3	28000
rt2-500-9	6000 × 1500 × 1200	500	950	3	30000
rt2-540-9	6500 × 1800 × 1200	540	950	3	35000
rt2-600-9	7000 × 1800 × 1200	600	950	3	38000
rt2-650-9	7200 × 2000 × 1200	650	950	3	40000
rt2-700-9	7500 × 1800 × 1800	700	950	3	42000
rt2-750-9	8000 × 2000 × 2000	750	950	3	48000
rt2-800-9	8500 × 2000 × 1500	800	950	3.5	52000
rt2-900-9	9000 × 2200 × 1600	900	950	3.5	60000

注：可为用户设计定做各种规格尺寸全纤维台车电炉。

价格因产品型号与配置会有所浮动，仅供参考！本公司可根据用户要求提供各种非标设计制造，欢迎来电咨询！

本产品的加工定制是是，品牌是安达，型号是RT2，最大电压是380（V），功率是200（W），额定温度是950（ ），主要用途是不锈钢等淬火、退火、时效以及各种机械零件热处理之用，产品认证是安达