玻璃棉板厂家、玻璃棉保温板

产品名称	玻璃棉板厂家、玻璃棉保温板
公司名称	廊坊虓龙保温材料有限公司
价格	3000.00/吨
规格参数	品牌:虓龙 型号:30MM 产地:河北
公司地址	河北大城留各庄工业区
联系电话	400-1286088 13930600981

产品详情

我公司常年批发零售：玻璃棉板、玻璃棉毡、玻璃棉管、玻璃棉条、高温玻璃棉板、玻璃棉毡。

详细信息:

离心玻璃棉是将熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化并喷涂热固性树脂制成的丝状材料，再经过热固化深加工处理，可制成具有多种用途的系列产品，如玻璃棉板、毡，玻纤风管、空调板，高温玻璃棉等：它具有不燃、无毒、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点，是目前公认性能优越的保温、隔热、吸音材料，具有十分广泛的用途。用该材料制成的板、毡、管已大量用于建筑、化工、电子、冶金、能源、交通等领域的保温隔热、吸声降噪，效果十分显著。

技术性能 单位 指标 技术指标纤维平均直径 µm 6 GB/T13350-92容重 kg/m 10～96 GB/T13350-92导热系数（常温） W/m.k 0.030～0.040 GB/T13350-92不燃性 A GB/T13350-92憎水性 % ＞98 JISA9512-79使用温度 ℃ -120℃～400℃

玻璃棉毡 本品为玻璃棉施加粘合剂，加温固化成型的毡状材料。其容重比板材轻，有良好的回弹性，价格便宜，施工方便。 离心玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材，除保持了保温隔热的特点外，还具有十分优异的减震、吸声特性，尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，有利于减少噪声污染，改善工作环境。 这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁，主要用于建筑室内，消声系统，交通工具，制冷设备，家用电器的减震、吸声、降噪处理，效果十分理想。 有铝箔贴面的玻璃棉毡，还具有较强的抗热辐射能力，是高温车间、控制室、机房内壁、隔间及平顶极好的内衬材料。
容重：9-32kg/m3 厚度：15-100mm 长度：3m-20mm 宽度：1200mm

用途：用于防火、绝热、吸音的高层建筑物及制冷、空调机房、车辆、船舶等保温、保冷。