

供应过滤活塞式减压阀

产品名称	供应过滤活塞式减压阀
公司名称	泊头市金泰阀门厂
价格	面议
规格参数	品牌:泊头金泰 型号:YQ98001
公司地址	河北沧州泊头市交河镇开发区
联系电话	0317-8177598 13932752618

产品详情

YQ98001型 [过滤活塞式减压阀](#)产品简介：

YQ98001过滤活塞式减压阀，是一种利用介质自身能量来调节与控制管路压力的智能型阀门。当阀门从进口端给水时，水流过针阀进入主阀控制室，出口压力通过导管作用到导阀上。当出口压力高于导阀弹簧设定值时，导阀关闭。控制室停止排水，此时主阀控制室内压力升高并关闭主阀，出口压力不再升高。当阀门出口压力降到导阀弹簧设定压力时，导阀开启，控制室向下游排水。由于导阀系统排水量大于针阀的进水量，主阀控制室压力下降。进口压力使主阀开启。在稳定状态下，控制室进水、排水相同，主阀开度不变，出口压力稳定。出口压力不因进口压力变化而改变，亦不因主阀出口流量的变化而改变，安全可靠地将出口压力维持在设定值上。该阀减压精确，性能稳定、安全可靠、安装调节方便，使用寿命长。可用于生活给水、消防系统及工业给水系统。

YQ98001型过滤活塞式可调减压阀主要零件材料：

零件名称 材质

阀体、阀盖 铸铁、铸钢、不锈钢

阀座 锡青铜、不锈钢

阀瓣 碳钢、不锈钢+丁橡胶

阀杆 铝青铜、铬不锈钢

活塞 铬不锈钢+丁橡胶

过滤网 不锈钢

不锈钢

弹簧

YQ98001型过滤活塞式减压阀性能参数

公称压力(Mpa) 壳体试验压力(MPa) 密封试验压力(MPa) 调压范围(MPa) 缓闭时间(S) 最低动作压力(MPa)
适用介质 介质温度()

1.0 1.5 1.1 0.09-0.8 3-60

(可调) 0.07 水 0-80

1.6 2.4 1.76 0.15-1.4

2.5 3.75 2.75 0.2-2.0

YQ98001型过滤活塞式减压阀外形尺寸

公称通径 尺寸(公称压力PN=1.6、2.5MPa)

DN L H D K N- H1 H2

40 270 400 150 110 18X4 155 236

50 270 400 160 125 18X4 155 236

65 290 410 185 145 18X4 165 250

80 360 425 200 160 18X8 180 280

100 400 460 220 180 18X8 210 310

125 470 550 250 210 18X8 240 370

150 535 610 285 240 23X8 260 413

200 670 772 340 295 23X12 330 510

250 780 935 405 355 27X12 410 568

300 895 1000 460 410 27X12 485 1075

350 1000 920 520 470 27X12 260 不带过滤器

400 1120 1145 580 525 27X12 290 不带过滤器

泊头金泰是专业生产厂家，生产的YQ98001过滤活塞式减压阀系列产品质量可靠、价格合理、优质的售后服务。如果你对YQ98001过滤活塞式减压阀感兴趣，想了解更详细的产品信息，请与我们联系：当您

与我们联系时，请您提供的详细规格要求，这将有助于我们给您提供一个有效的服务。

相关系列产品：过滤活塞式止回阀、过滤活塞式浮球阀、过滤活塞式泄压阀、过滤活塞式电动浮球阀、过滤活塞式电动控制阀，欢迎来电咨询订购。