P+F/倍加福 UDC-18GM50-400-3E2双张检测超声波传感器-

产品名称	P+F/倍加福 UDC-18GM50-400-3E2双张检测超声波传感器-
公司名称	上海暄曜传感器有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:XUNYOS/暄曜 型号:UDC-18GM50-400-3E2
公司地址	上海上海市徐汇区大木桥路329号601
联系电话	86 021 13918477425 13918477425

产品详情

一般特性	
感应距离	20 ... 60 mm , optimal distance: 45 mm
换能器频率	395 khz
指示灯/操作键	
绿色 led	显示：检测到单张
黄色 led	显示：没有检测到材料（空气）
红色 led	显示：检测到双张
电气特性	
工作电压	18 ... 30 v dc , ripple 10 %ss
空载电流	< 50 ma
输入	
输入类型	function input 0-level: -ub ... -ub + 1v1-level: +ub - 1 v ... +ub
脉冲长度	≥ 100 ms
阻抗	≥ 4 kω
输出	
输出类型	3个开关量输出pnp，常开
额定工作电流	3 x 100 ma , short-circuit/overload protected
电压降	≤ 3 v
响应延时	approx. 15 ms (shorter response time on request)
关断延时	approx. 15 ms (shorter response time on request)
脉冲扩展	min. 120 ms programmable
许可和认证	
ul认证	culus listed, general purpose, class 2 power source
csa 认证	ccsaus listed, 一般目的, 两类电源
ccc 认证	最大工作电压为 36 伏的产品，无需经过许可认证，且因此无须配备ccc-标识。

周围环境	
环境温度	0 ... 60 ° c (32 ... 140 ° f)
储存温度	-40 ... 85 ° c (-40 ... 185 ° f)
机械特性	
接线类型	cable pvc , 2 m
导线截面积	0.14 mm2
防护等级	ip67
材料	
外壳	黄铜镀镍，塑料外壳pbt
换能器	环氧树脂/空心玻璃球混合物；聚氨基甲酸脂泡沫体
重量	135

本店铺部分产品可能没有现货，请买家拍之前咨询客服人员价格为未税，如您需要开增值税发票，请联系我们，您也可以直接联系13918477425，期待与您的长期合作

本产品的加工定制是否，品牌是XUNYOS/暄曜，型号是UDC-18GM50-400-3E2，种类是声波，制作工艺是集成，输出信号是开关型