防爆磁力泵CQB100-80-125防爆磁力泵

产品名称	防爆磁力泵CQB100-80-125防爆磁力泵
公司名称	青岛巨泵机械工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:青巨 型号:CQB100-80-125 材质:不锈钢
公司地址	中国 山东 青岛市市北区 市北区鞍山路164号23户
联系电话	86 0532 85151333 15898831808

产品详情

【cqb型不锈钢磁力泵】产品概述

cqb型不锈钢磁力泵通常由电动机，磁力偶合器和不锈钢泵头组成。其主要特点是利用磁力偶合器传递动力、完全无泄漏采用多重循环冷却结构，保证了原动力和磁传动的可靠性和稳定性，同时采用柱销联轴器减少了水泵的噪音和震动，便拆式和柱销联轴器同时使用，使泵的结构增长，更有利于泵的散热。同时，也十分方便用户的维修或更换零件，在泵的外转子部分还设计了散热风叶，确保磁钢的稳定性。 【cqb型不锈钢磁力泵】产品特点

cqb磁力泵的过流部件根据需要可分别采用304、304l、321、316、316l、cd4mcu、等耐腐材料。流量3.2～100m3/h扬程8～80m，转速2900r/min 【cqb型不锈钢磁力泵】主要用途

不锈钢磁力泵输送不含固体颗粒腐蚀液体、强酸、强碱、乙醇、漂白剂、照相液、硝酸、盐酸、氢氟酸、醋酸、氢氧化纳、丙酮、四氧乙烷、海水、盐水等等。

注：此型号磁力泵只能输送常规温度的介质，如果介质的温度过高，客户需要选择耐高温磁力泵或者保温磁力泵比较合适。

【cqb型不锈钢磁力泵】型号意义

【cqb型不锈钢磁力泵】性能参数

型 号	口径		流量 (m3/h)	扬程 (m)	电机功率 (kw)	电 压 (v)	材 质
	进口(mm)	出口(mm)					
cqb32-20-125	32	20	3.2	20	1.1	380	不
cqb32-20-160	32	20	3.2	32	1.5	380	
cqb40-25-125	40	25	6.3	20	2.2	380	锈
cqb40-25-160	40	25	6.3	32	3	380	
cqb40-25-200	40	25	6.3	50	5.5	380	钢
cqb50-32-125	50	32	12.5	20	3	380	
cqb50-32-160	50	32	12.5	32	4	380	
cqb50-32-200	50	32	12.5	50	7.5	380	
cqb50-32-250	50	32	12.5	80	18.5	380	
cqb65-50-125	65	50	25	20	4	380	
cqb65-50-160	65	50	25	32	7.5	380	
cqb65-40-200	65	40	25	50	15	380	
cqb65-40-250	65	40	25	80	18.5	380	
cqb80-65-125	80	65	50	20	7.5	380	
cqb80-65-160	80	65	50	32	15	380	
cqb80-50-200	80	50	50	50	18.5	380	
cqb80-50-250	80	50	50	80	37	380	
cqb100-80-125	100	80	100	20	15	380	
cqb100-80-160	100	80	100	32	18.5	380	
cqb100-65-200	100	65	100	50	37	380	
cqb100-65-250	100	65	100	80	55	380	

耐腐蚀性能供参考

介质名称	浓度(%)	不锈钢		浓度(%)	陶瓷	
		25°C	50°C		25°C	80°C
硫酸	〈5	√	x		√	?
硝酸	70	?	√		√	?
盐酸	√	x	√		√	?
氢氟酸	√	x	√		0~100	x
醋酸	〈20	√	√		√	?
氨氧化钠	70	√	√		√	?
重铬酸钾	40~60	?	?		10~20	?
溴 水	√	?	√		√	?
乙 醇	√	?	√		√	?
丙 酮	√	?	?		√	?
四氯乙烷	50	?	?		√	?
氟利昂22	√	?	√		√	?
漂白液	√	x	√		√	?
电镀液	√	√	√		√	?
照相液	√	?	√		√	?

符号说明：?一优良，√一良好，?一可用，但腐蚀明显。x—腐蚀严重，不适用。

【cqb型不锈钢磁力泵】注意事项安装和调试

（一）磁力泵应水平安装，不宜竖立，塑料泵体不得承受管路重量，对于特殊要求垂直安装的场合，电机务必朝上。（二）当抽吸液面高于泵轴心线时，起动前打?吸入管道阀门即可，若抽吸液面低于泵轴心线时， 管道需配爸底阀。（三）泵使用前应进行检查，电机风叶转动要灵活，无卡庄及异常声响，各紧固件要紧固。（四）检查电机旋转方向是否与磁力泵转向标记一致。（五）电机苣动后，缓慢打?排出阀，待泵进入正常工作状态后，再将排出阀调到所需?度。 (六)泵停止工作前，应先关团排出阀门，然后切断电源。

【cqb型不锈钢磁力泵】注意事项

（一）因磁力泵轴承的冷却和通滑是靠被辙送的介质，所以绝对禁止空运转，同时避免在工作中途停电后再层动时所造成时空载运转。（二）被输送介质中，若含有固体颗粒，泵入口要加过滤网：如含有铁磁质微粒，需加磁性过滤器。（三）泵在使用中环境?度应小于40°C，电机?升不得超过75°C。（四）被输送的介质及其?度应在泵材允许范围?(洋见附表卜工程塑料泵的使用?度〈60°C，金属泵的使用?度〈100°C，辙送吸入压力不大于0.2mpa，最大工作压力1.6mpa，密度不大于1600kg/m?，粘度不大于30x10-6?/s的不含硬颗粒和纤维的液体。（五）对于输送液为易沉淀结晶的介质，使用后应及时清洗，排?泵?积液。（六）磁力泵正常运行1000小时后，应拆检轴承和端面动环的磨损情况，并更换不宜再用的易损件。【cqb型不锈钢磁力泵】故障排除

故障形式	产 生原因	排除方法
泵不出水	1.水泵反转 2.进水管道漏气 3.泵腔蓄水不足 4.电压太高，苣动时联轴器打滑 5.吸程太高 6.阀门没有打	1.改变电讥接线 2.社绝漏气 3.增加蓄水 4.调正电压 5.降低泵安装位置 6.校正或更换阀门
流量不足	1.吸入管径太小或淤塞 2.叶轮流道阻塞 3.扬程过高 4.转速不够	1.调换或清洗吸管 2.清洗叶轮 3.加大出水阀 4.恢复额定转速
扬程过低	1.流量过大 2.转速太低	1.关小出水阀 2.恢复额定转速
噪音太大	1.轴严重磨损 2.轴承严重磨损 3.外磁钢或?磁钢与隔离套接触 4.密封环与叶轮研磨	1.更换泵轴 2.更换轴承 3.拆除泵头重新组装 4.更换止推环、密封环
漏 液	密封圈损坏	更换密封圈

青岛巨泵公司向广大用户郑重承诺

①产品配发检验合格证书和使用说明书，以确保用户能正确安装使用我公司产品。保证出厂的产品均按照有关国家标准生产和检验，不合格的产品绝不出厂。保证严格履行、兑现产品三包，严格执行国家工业产品售后服务有关规定，对出厂产品自发货日起的统一（保修2年）。用户在产品说明书规定的正常操作条件下，我公司将负责保质期内产品质量完好。

②如用户对我公司产品提出质量异议，公司保证在接到用户提出异议后，24小时内作出处理意见。若需现场解决的，保证派出专业技术服务人员，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司予以存档。

感谢您访问青岛巨泵机械工程有限公司网站。如有任何疑问您可以拨打我们的24小时销售热线:

0532-85088565

18669755857

15898831808

qq:270678255

我们将竭诚为您提供最优质的服务。

公司长期合作的物流公司：

德邦物流、华宇速递、佳吉物流、申通快递、中通快递、顺风速运等。

支持阿里在线支付宝交易，可以直接拍付。

“ 阿里金牌供应商“ 品质更值得信赖 ”

本产品的品牌是青巨，型号是CQB100-80-125，材质是不锈钢，性能是防爆，用途是化工，制药，石油，电镀，食品等液体介质的输送。，驱动方式是磁力，泵轴位置是卧式，流量是100（m3/h），叶轮数目是单级，扬程是20（m），吸入口径是100（mm），排出口径是80（mm），规格是CQB100-80-125，类型是耐腐蚀磁力泵