

4芯*0.22平方 高柔性拖链电缆

产品名称	4芯*0.22平方 高柔性拖链电缆
公司名称	苏州鑫德瑞电子有限公司
价格	6.00/个
规格参数	品牌:苏州鑫德瑞 型号:PMWRACABLE 加工定制:否
公司地址	苏州高新区滨河路588号3幢424室
联系电话	13776101859

产品详情

苏州鑫德瑞电子有限公司

pm wra ul2517#24awg/4c+f

4c*0.22平方 高折弯拖链电缆 信号控制线

pms wra 柔性拖链系列线材导体：使用超精细镀锡铜丝,采用复合绞结构,使导体更加耐折弯;绝缘：采用进口耐折弯专用氟材料etfe,耐高温,耐弯折,绝缘性能好；颜色：可根据客户要求定制;

屏蔽：非屏蔽；

外被：混合材料，耐弯曲、防油、耐磨。主要应用于高速运转的自动化设备、机器人手臂，高端精密仪器设备、加工中心，数控机床等,产品支持270度旋转移动，耐弯曲可达2000万次以上

本产品的品牌是苏州鑫德瑞，型号是PMWRACABLE，加工定制是否，芯数是4芯，护套材质是混合料，材料形状是圆线，拉伸强度是150%，电线最大外径是5.0（mm），绝缘厚度是标准（mm），产品认证是ULROHSREACH，线芯材质是TPEE，每芯导体股数是45，标称截面是0.22（mm），用途是高速自动化设备、高端机械设备、拖链安装，颜色是芯线彩色外被灰色，每卷长度是100米