

# 供应美孚抗磨液压油力图H32

产品名称	供应美孚抗磨液压油力图H32
公司名称	苏州国润润滑油有限公司
价格	300.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:力图H32 粘度:32
公司地址	苏州市东环路655号
联系电话	13814887478

## 产品详情

Nuto H (系列)

優質抗磨液壓油

產品簡介

Nuto H系列是優質抗磨液壓油，用於要求抗磨潤滑的工業和移動服務應用。它們是採用高品質基礎油和精選添加劑系統配製而成，具有許多理想的特性，可延長設備壽命。Nuto H系列油品是為在中等至嚴苛操作條件下工作的系統所使用的許多液壓元件提供良好潤滑而設計的。它們的高氧化和化學穩定性有利於控制積垢的形成和降低遲滯系統運行和氣門咬著的可能性。油品及過濾器壽命長，能提供最佳的設備保護，減少維護和產品處置費用。它們在高濕度操作環境或具有不可避免的低潮濕度的環境中具有優良的抗銹蝕和腐蝕性能。NutoH系列油品可迅速將

水分離，而且空氣釋放性好。這些產品能滿足廣泛的液壓系統和元件原設備製造商（OEM）對潤滑油性能的要求。

特性及其效益

NutoH系列液壓油有利於降低磨損和腐蝕，特別是在有水或水分存在的場合。它們的抗氧化性和化學穩定性極佳，可延長油品和過濾器更換周期。它們的高抗磨性能使設備具有卓越的性能，不但可減少設備故障，而且有利於提高生產量。本系列產品的抗乳化性好，能在具有少量水雜質的系統中正常工作，並能迅速將大部分的水分離。

Nuto H系列油品具有以下效益：

- .極佳的抗磨性能可減少泵的磨損，延長泵的壽命
- .在緊密公差元件如同服閥中可減少油泥和沈澱物形成
- .快速空氣釋放、很好的泡沫控制以及優良的水分離性，使設備實現高性能和平穩的液壓操作
- .優異的抗腐蝕保護性，可減少水分對系統元件的不良影響
- .極佳的過濾性，在有水的情況下仍能防止過濾器堵塞
- .有效的氧化及化學穩定性，可延長油品和過濾器壽命

## 應用

- .推薦使用抗磨液壓油的採用齒輪、葉片、徑向和軸向活塞泵的系統
- .具有不可避免的水污染或泄漏的液壓應用
- .在少量進水不可避免而這些水可能損壞元件的場合
- .齒輪和軸承要求中等抗磨特性的系統
- .要求具有高負荷能力和抗磨保護的系統
- .薄油膜腐蝕保護較重要的地方，例如存在少量水的系統
- .含有使用不同合金構成的多種元件的機械

## 典型性质

产品名称	比重	倾点	闪点	粘度 (40 )	100	VI	ISO VG
力图H32	0.865	-24	206	32	4.42	105	32