制造 焦化污水处理设备 焦化废水处理设备

产品名称	制造 焦化污水处理设备 焦化废水处理设备
公司名称	诸城永鑫环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 处理污水量:5-50（m3/h） 品牌:永鑫
公司地址	山东潍坊市null
联系电话	86 0536 6121212

产品详情

设备应用范围:

地埋式污水处理设备是生活污水、医院污水、工厂厂区污水、工业园区污水、屠宰养殖污水、淀粉污水、乳制品豆制品污水、食品加工污水、造纸污水、明胶污水、印染污水、洗涤污水、工业污水等各种污水生化处理段的最佳选择。

1、设备主机可埋设于地下冻层以下，设备主机上方地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。根据客户要求设备主机也可以放置于地面上。

2、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。池中采用新型生物填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机物负荷条件下，对有机物去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。

3、生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶断，产泥量少，仅需三个月（90天）以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。

4、该地埋式污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气。

5、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。

基础：mds wsz zwf系列设备如放置在地坪以上，只需准备一块与设备外形相同的混凝土地坪作为基础。基础承压必须大于4t/m2，也同时要求水平、平整。如设备埋于地坪以下，基础标高必须小于或等于设备标高并保证下雨不积水，基础一般是素混凝土（是否配筋视当地地质情况而定）。

安装：根据安装图就位，各箱体依次就位，箱体的位置、方向不能放错，互相间距必须准确，并连接好管道。在设备内注入清水，检查各管道有无渗漏，若无则箱体四周覆土，直至设备检查孔，并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通，电控箱与电源接通，接线时注意风机、电机的转向，必须与风机所指方向相同。

本产品的加工定制是是，处理污水量是5-50（m3/h），品牌是永鑫，型号是MDS-t-5/80，臭氧用量是/（g/h），空气量是/（m3/min），贮气罐容积是/（m3），流量计规格是5-80（m3/h），出水管口径是50-400（mm），进水管口径是50-400（mm），外形尺寸是/（cm），曝气机功率是/（kw），水泵功率是0.75-15（kw），规格是MDS-t-5/80